河南矿山
HENANMINE

单梁钢丝绳电动葫芦选型表

Selection table of single girder wire rope hoist



额定载荷 S.W.L (Kg)	工作级别 FEM	工作级别 ISO	起升高度 Hoisting height (m)	起升速度 Hoisting speed (m/min)	运行速度 Travelling speed (m/min)	H尺寸 Size H (mm)	C尺寸 Size C (mm)
1000	4M	M7	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
1250	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
1600	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
1600	2M	M5	6/9/12/18	1.6/10	5~20	232	500
2000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
2000	3M	M6	6/9/12/18	1.3/8.0	5~20	232	500
2500	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
2500	3M	M6	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	232	500
2500	2M	M5	6/9/12/18	1.3/8.0	5~20	232	500
3200	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	232	500
3200	2M	M5	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	232	500
3200	1AM	M4	6/9/12/18	1.6/10	5~20	254	590
5000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	254	590
5000	3M	M6	6/9/12/18	1/6.3	5~20	321	740
5000	2M	M5	6/9/12/18	1.6/10	5~20	321	740
6300	1AM	M4	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	254	590
6300	4M	M7	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	321	740
6300	2M	M5	6/9/12/18	1.3/8.0	5~20	321	740
8000	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	321	740
10000	1AM	M4	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	321	740
10000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	321	740
10000	3M	M6	6/9/12/18	0.66/4.0	5~20	321	740
12500	1AM	M4	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	321	740
12500	2M	M5	6/9/12/18	0.6/4.0	5~20	321	740
12500	1AM	M4	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	321	740
12500	3M	M3	6/9/12/18	0.6/4.0	5~20	411	850
16000	2M	M5	6/9/12/18	0.6/4.0	5~20	411	850
20000	1AM	M4	6/9/12/18	0.6/4.0	5~20	411	850

* 本样本数据仅供选型参考，具体数据请咨询矿山集团技术部。

HENAN PROVINCE MINE CRANE CO.,LTD.

双梁钢丝绳电动葫芦选型表

Selection table of double girder wire rope hoist



额定载荷 S.W.L (Kg)	工作级别 FEM	工作级别 ISO	起升高度 Hoisting height (m)	起升速度 Hoisting speed (m/min)	运行速度 Travelling speed (m/min)	H尺寸 Size H (mm)	C尺寸 Size C (mm)
2000	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	463	350
3200	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	463	350
5000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	463	350
6300	1AM	M4	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	463	350
8000	3M	M6	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	580	563
10000	1AM	M4	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	580	563
10000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	580	563
10000	3M	M6	6/9/12/18	0.66/4.0	5~20	580	563
12500	1AM	M4	6/9/12/18	0.8/5.0	5~20	580	563
12500	1AM	M4	6/9/12/18	1.0/6.3	5~20	679	700
12500	2M	M5	6/9/12/18	0.6/4.0	5~20	679	700
16000	2M	M5	6/9/12/18	0.66/4.0	5~20	679	700
20000	1AM	M4	6/9/12/18	0.66/4.0	5~20	679	700
20000	2M	M5	6/9/12/18	0.53/3.4	5~20	679	700
20000	3M	M6	6/9/12/18	1.0/4.2	5~20	864	1000
25000	1AM	M4	6/9/12/18	0.53/3.4	5~20	864	1000
25000	3M	M6	6/9/12/18	0.8/3.3	5~20	864	1000
25000	2M	M5	6/9/12/18	1.0/4.2	5~20	864	1000
32000	2M	M5	6/9/12/18	0.8/3.3	5~20	864	1000
32000	2M	M5	6/9/12/18	0~4.9	5~20	1023	950
40000	1AM	M4	6/9/12/18	0~4.9	5~20	1023	950
50000	2M	M5	6/9/12/18	0~3.2	5~20	1023	950
50000	1AM	M4	6/9/12/18	0~4.1	5~20	1023	950
63000	1AM	M4	6/9/12/18	0~3.2	5~20	1023	950
63000	2M	M5	6/9/12/18	0~2.4	5~20	1023	1110
80000	1AM	M4	6/9/12/18	0~2.4	5~20	1023	1110

* 本样本数据仅供选型参考，具体数据请咨询矿山集团技术部。