



河南矿山
HENANMINE



Lifting Hooks and Rigging Hooks



HENAN KUANGSHAN CRANE CO.,LTD

Web: www.kscranegroup.com

Email: sales@kscranegroup.com

G100 COMPONENTS

100级 索具配件

- ◆ REGULAR MARK OF G100 components from SLR
 - ◇ 来自于SLR品牌的100级索具配件打字标准
- ◆ For example G100 EYE SELFLOCK HOOK 10-10
 - ◇ 以100级眼型自锁钩10-10为例



Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


G100 SWIVEL SELFLOCKING HOOK WITH BEARING 100级 带轴承旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain.
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80.
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) : Blue (蓝色) RAL5015

- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全。



SLR1072-G100 SWIVEL SELFLOCKING HOOK WITH BEARING 100级 带轴承旋转安全钩



ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.5	B±1.5	C±2	D±2	E±2.5	N±1	H±3	K±3	L±5	W±3
6-10	0.67	1.4	5.6	11.5	13	37	27	30	15	32	163	196.5	70
8-10	1.21	2.5	10	13	15	41	35.5	40	20	39	202	243	90
10-10	2.2	4	16	15.5	17.5	48	45	48	26	48	244	289	108
13-10	4.4	6.7	26.8	17	19	55	52.5	63	32.5	57	292	351	138
16-10	7.48	10	40	21.5	26	62	62	75	38	62	346	422	170
20-10	13.75	16	64	26.5	28.5	76	76	80	50	72	396	487	191
22-10	18.81	19	76	33	33	97	79	95	52	97	465	563	208

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



G100 CLEVIS SLING HOOK 100级 羊角吊钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflex crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试, 确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015
- ◆ With cast latch 配铸造舌片配件



**NEW
PRODUCTS
新产品**

SLR1004-G100 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH 100级 羊角吊钩 (含铸造舌片)

SLR1004



ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1	E±1.5	H±1	M±2	L±2.5
10-SLR1004-06	0.33	1.4	5.6	7.5	32	18.5	21	68.5	109
10-SLR1004-08	0.7	2.5	10	9.5	37	25	27.5	88	134
10-SLR1004-10	1.3	4	16	12	48	28	33.5	105.5	161.5
10-SLR1004-13	2.3	6.7	26.8	15	59	38	42	134	203
10-SLR1004-16	3.6	10	40	18.5	70	44	50	160.5	248
10-SLR1004-20	7	16	64	25	85	52	56	190.5	297
10-SLR1004-22	12.1	19	76	27	100	66	62	214.5	326

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR1004 - SPARE PART FOR SLR1004 (LOAD PIN) SLR1004的销轴配件



ITEM CODE	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR1004-6	6-10	SP-SLR1004-20	20-10
SP-SLR1004-8	8-10	SP-SLR1004-22	22-10
SP-SLR1004-10	10-10		
SP-SLR1004-13	13-10		
SP-SLR1004-16	16-10		

1 SET = BLACK PIN + 2 BLACK SPRING TYPE STRAIGHT PINS 1套=发黑销轴+2个发黑弹性圆柱销

Never exceed Working Load Limit
严禁超载工作

WARNING 警告




G100 CLEVIS C TYPE HOOK 100级 C型钩

- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflex crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%的测试，确保相同的硬度品质



SLR1071-G100 CLEVIS C TYPE HOOK

C 型钩



ITEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	A±0.5	B±1	C±3	H±1	L±3	M±0.5	E±1
10-SLR1071-8	0.54	2.5	10	9.5	36.5	21.5	27.3	125.5	9.5	20.5
10-SLR1071-10	1.05	4	16	12.5	48.5	27	32.4	169	12	27

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit 切勿超过工作拉力

G100 SELFLOCK HOOK 100级 自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015



- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR1005-G100 EYE SELFLOCK HOOK 100级 眼型自锁钩

SLR1005

ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø	D	E	F	R	M	N	L	H
10-SLR1005-06	0.5	1.4	5.6	21±1	43±1	28±2	31.5±2	110±4	73±2	15±1	141±4	11±1
10-SLR1005-07	0.81	1.9	7.6	27±1	51±1	31±2	34±2	127±4	81±2	17±1	162±4	12±1
10-SLR1005-08	0.9	2.5	10	27±1	51±1	36±3	40±3	137±4	90±3	20±1	175±4	12±1
10-SLR1005-10	1.5	4	16	34.5±2	64.5±2	45±3	46±3	170±5	108±3	28±2	212±5	15±1
10-SLR1005-13	2.7	6.7	26.8	40±2	80±2	53.6±3	66±4	209±5	137.5±4	32.5±2	289±5	20±2
10-SLR1005-16	5.7	10	40	50±3	104±3	61±4	75±4	256±6	170.5±4	38±3	333±6	27±2
10-SLR1005-20	7.9	16	64	60±3	124±3	76.5±4	80±5	277±6	191.5±5	50±3	368.5±6	30±2
10-SLR1005-22	11.2	19	76	70±3	139±3	76±4	104±5	319±8	205±5	52±3	417±8	33±2
10-SLR1005-26	20.5	26.5	106	76±3	154±3	99±4	107±5	370±8	251±5	60±3	489±8	38±2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作拉力

G100 SELFLOCK HOOK 100级 自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015



- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR1006-G100 CLEVIS SELFLOCK HOOK 100级 羊角型自锁钩

SLR1006

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	F	R	M	N	L
10-SLR1006-06	0.5	1.4	5.6	8±0.5	32±1.5	28±2	31.5±2	96±4	73±2	15±1	131±4
10-SLR1006-08	0.9	2.5	10	9.5±0.5	36±1.5	36±3	40±3	121±4	90±2	20±1	163±4
10-SLR1006-10	1.4	4	16	12±0.5	46±1.5	45±3	46±3	144±5	108±3	26±1.5	194±5
10-SLR1006-13	2.9	6.7	26.8	15±1	59±1.5	53.6±3	66±4	182±5	137±3	32.5±1.5	251±5
10-SLR1006-16	5.5	10	40	18.5±1	70±2	61±4	75±4	220±6	168±3	38±2	303±6
10-SLR1006-18	8.5	12.5	50	22±1	78±2	73±4	76±5	227±6	183±3	44±2	322±6
10-SLR1006-20	8.6	16	64	25±1.5	85±2	76.5±4	80±5	235±7	190±3	50±3	337±7
10-SLR1006-22	12.1	19	76	25.5±2	98±2.5	76±4	104±5	271±8	202±4	52±3	386±8
10-SLR1006-26	21.15	26.5	106	30±2	118±2.5	99±4	107±5	343±8	251±4	60±3	484±8

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR1006-SPARE PART FOR SLR1006 SLR1006的销轴配件

ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR1006-6	6-10	SP-SLR1006-16	16-10
SP-SLR1006-8	8-10	SP-SLR1006-20	20-10
SP-SLR1006-10	10-10	SP-SLR1006-22	22-10
SP-SLR1006-13	13-10		

Never exceed Working Load Limit
切勿超载工作/切勿超载

WARNING 警告



G100 ROTATE SAFETY HOOK 100级 旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain.
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80.
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflex crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号) : Blue (蓝色) RAL5015

- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR1007-G100 ROTATE SAFETY HOOK 100级 旋转安全钩

SLR1007

ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	B	C	Ø	E	F	M	N	K	L
10-SLR1007-06	0.6	1.4	5.6	32.5±2	25.5±2	11.5±1	28±2	31.5±2	73±2	15±1	152.5±4	184±5
10-SLR1007-08	1.1	2.5	10	36±2	28.5±2	13±1	36±3	40±3	90±3	20±1	188±4	228±6
10-SLR1007-10	2	4	16	42±3	35±3	15.5±1	45±3	46±3	108±3	26±2	225.5±5	269±6
10-SLR1007-13	4	6.7	26.8	50±3	41±3	17±2	53.6±3	66±4	137.5±4	32.5±2	270±5	327±7
10-SLR1007-16	6.8	10	40	70±4	58±4	21.5±2	61±4	75±4	170.5±4	38±3	342±6	413±7
10-SLR1007-20	12.5	16	64	72±4	63±4	26±2	76.5±4	80±5	191.5±5	50±3	373±6	460±8
10-SLR1007-22	17.1	19	76	97±5	96±5	33±2	76±4	104±5	205±5	52±3	468±7	566±8
10-SLR1007-26	31.2	26.5	106	123±5	119±5	42±2	99±4	107±5	251±5	60±3	565±7	687±8

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit. 切勿超过工作拉力。

G100 CLEVIS EYE GRAB HOOK

100级带羊角眼型抓钩

- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5times Working Load for 20000cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% induvially inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%的测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder liastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号) : Blue (蓝色) RAL5015



**NEW
PRODUCTS
新产品**

SLR1051

SLR1051+G100 CLEVIS EYE GRAB HOOK

100级带羊角眼型抓钩

	ITEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	Φ±2	A±0.5	B±2	C±0.5	L1±2	L±3	Φ'±1	D±1.5
	10-SLR1051-6	0.3	1.4	5.6	18	8	32	8	88	112	9	17.5
	10-SLR1051-8	0.69	2.5	1	24	10	36	10	116	145	12	23
	10-SLR1051-10	1.33	4	16	30	12.5	48	12.5	145	184	15	28.5
	10-SLR1051-13	2.36	6.7	26.8	37	15.5	59.5	15.5	178	223	18	35
	10-SLR1051-16	4.5	10	40	45	19	70	19	216	273	22	42
	10-SLR1051-20	9	16	64	58	24.5	85	24.5	278	351	28	52

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记以10-SLR1051-8为例) : 8-10 WLL2.5T CE SLR+ BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作拉力

WARNING 警告



G100 SPECIAL EYE SELFLOCKING HOOK 100级 异型眼型安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比G80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015
- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR1016-G100 SPECIAL EYE SELFLOCKING HOOK 100级 异型眼型安全钩

SLR1016



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B	Φ	G	K	H	ΦD	N	M	L
10-SLR1016-08	0.81	2.5	10	37.5±2	27±1.5	38±2	136.5±3	21±1	12±1	21.5±1	91±2	169.5±3
10-SLR1016-10	1.41	4	16	48±3	34.5±1.5	45±3	168.5±3	30.5±1.5	15±1	23±1.5	113±2	214±3
10-SLR1016-13	2.61	6.7	26.8	62.5±3	40±2	57±3	205±4	39±1.5	20±1	30±1.5	135±3	264±4
10-SLR1016-16	4.45	10	40	68±3	50±2.5	59±3	252±4	48.5±2	27±1	32±2	168±3	338.5±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作负荷

G100 SPECIAL CLEVIS SELFLOCKING HOOK 100级 异型羊角安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015



- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR1017-G100 SPECIAL CLEVIS SELFLOCKING HOOK 100级 异型羊角安全钩

SLR1017



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	H	G	N	M	K
10-SLR1017-08	0.78	2.5	10	165±3	37.5±2	9.5±0.5	21±1	38±2	21.5±1	91±2	118±2
10-SLR1017-10	1.42	4	16	204±3	48±2	12.5±1	30.5±1.5	45±3	23±1.5	113±2	150±2
10-SLR1017-13	2.56	6.7	26.8	244±4	52.5±3	15±1.5	39±1.5	57±3	30±1.5	135±3	176±3
10-SLR1017-16	4.21	10	40	288±4	68±3	18.5±1.5	49.5±3	59±3	32±2	168±3	250±3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍
Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力/重量

WARNING 警告



G100 SPECIAL SWIVEL SELFLOCKING HOOK 100级 异型旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015



- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR1018-G100 SPECIAL SWIVEL SELFLOCKING HOOK 100级 异型旋转安全钩

SLR1018

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	D	Φ	F	G	H	N	M	K
10-SLR1018-08	1.03	2.5	10	220±3	28±2	36±15	62±15	13±1	38±2	38±2	21±1	215±1	91±2	186±3
10-SLR1018-10	1.86	4	16	260±3	38±2	42±2	73±2	15.5±1	43±3	45±3	30.5±1.5	23±1.5	113±2	219±5
10-SLR1018-13	3.34	6.7	26.8	296±4	45±3	49±2	87±2	19±1	52.5±3	57±3	35±1.5	30±1.5	135±3	237±4
10-SLR1018-16	5.9	10	40	400±4	68±3	82±2	108±2	23±1	68±3	59±3	40.5±2	32±2	168±3	327.5±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

G100 COMPONENTS 100级索具配件系列

- ◆ Supply only on special request. Not for recommendation
- ◇ 仅在特殊需求下供应，不做推荐
- ◆ For further information, please contact us
- ◇ 如需详细信息，请联系我们



SLR1019



SLR1025



SLR1026



SLR1028



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit. 切勿超过工作负荷。

G100 EYE SLIP HOOK 100级 眼型滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015
- ◆ With cast latch 配铸造舌片配件



SLR1003-G100 EYE SLIP HOOK WITH CAST LATCH 100级 眼型滑钩 (含铸造舌片)

SLR1003

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B±1	D±1	E±2	H±1	Ø±1	M±2	L±2.5
10-SLR1003-06	0.32	1.4	5.6	16.5	10	18.5	21	20.5	68	111
10-SLR1003-07	0.4	1.9	7.6	15	11	25.5	26	25	86.9	137
10-SLR1003-08	0.6	2.5	10	19	11	25	27.5	25	87.6	137
10-SLR1003-10	1.2	4	16	26	16	29.5	32	35	106.4	171.5
10-SLR1003-13	2.2	6.7	26.8	33	19	38	43.5	43	134	219
10-SLR1003-16	3.5	10	40	40	24.5	46	50	51	158	260
10-SLR1003-20	6.2	16	64	48	27	52	56	55	190	298
10-SLR1003-22	11.5	19	76	50	29	66	62	60	214	330
10-SLR1003-26	12.2	26.5	106	60	35	73	75	70	245	376
10-SLR1003-32	17.5	39.3	157.2	71	39	87	89	81.5	270	458



Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。
Regular mark (常规标记): 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR1003&SLR1004-SPARE LATCH KIT FOR SLR1003 & SLR1004 SLR1003和SLR1004的铸造舌片配件

ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR1003/4-6	6-10	SP-SLR1003/4-16	16-10
SP-SLR1003/4-7	7-10	SP-SLR1003/4-20	20-10
SP-SLR1003/4-8	8-10	SP-SLR1003/4-22	22-10
SP-SLR1003/4-10	10-10	SP-SLR1003/4-26	26-10
SP-SLR1003/4-13	13-10	SP-SLR1003/4-32	32-10

1 SET = GALVANIZED CAST LATCH + GALVANIZED SPRING + GALVANIZED SCREW + GALVANIZED NUT
1套=电镀锌铸造舌片+ 电镀锌弹簧+电镀锌螺丝+电镀锌螺母

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G100 EYE SLING HOOK G100 眼型翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用。
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



SLR1008-G100 EYE SLING HOOK G100 眼型翅钩

SLR1008

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	E	Φ	D	M	L	L'	W
10-SLR1008-06	0.15	1.4	5.6	8±1	13.5±1	8±0.5	43.5±2	73±3	46±3	25.5±1.5
10-SLR1008-08	0.3	2.5	10	11±1	17.5±1	9.5±0.5	53±2	93±3	61±3	33.5±1.5
10-SLR1008-10	0.79	4	16	13.5±1.5	22±1.5	14±0.5	74±2	129±3	85±3	42±2
10-SLR1008-13	1.67	6.7	26.8	15±1.5	27±1.5	18.5±1	96±3	166±4	104±4	53.5±2
10-SLR1008-16	2.74	10	40	19±1.5	36±2	22±1	116±3	186±4	119±4	74±2.5
10-SLR1008-20	4.72	16	64	25±2	44±2	23±1.5	145±3	225±5	146±5	87±2.5
10-SLR1008-22	8.2	19	76	27±2	48.5±2	26±1.5	160.5±3	260.5±5	165.5±5	90±3
10-SLR1008-26	11.35	26.5	106	34±2	52±2	34±1.5	190±3	311±5	204±5	110±3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级 100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作拉力。

G100 CLEVIS SLING HOOK

G100 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用。
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflex crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号) : Blue (蓝色) RAL5015



SLR1009-G100 CLEVIS SLING HOOK

G100 羊角翅钩

SLR1009

	ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	M	W	L'	L	Φ
	10-SLR1009-06	0.22	1.4	5.6	7.5±0.5	32±1.5	18±1	8±1	43.5±2	25.5±1.5	44.5±3	77.3±2
	10-SLR1009-08	0.34	2.5	10	9.5±0.5	36±1.5	24±1.5	11±1	54±2	33.5±1.5	53±3	93±3
	10-SLR1009-10	0.82	4	16	12.5±0.5	46±1.5	28.5±1.5	13.5±1.5	72±2	42±2	73±3	127±3
	10-SLR1009-13	1.75	6.7	26.8	15±1	59±1.5	37±1.5	15±1.5	96±2	53.5±2	92±4	164±4
	10-SLR1009-16	2.88	10	40	18.5±1	70±2	46±2	19±1.5	115±3	74±2.5	99±4	188±4
	10-SLR1009-20	4.84	16	64	24±1.5	85±2	52±2	25±2	145±3	87±2.5	123±5	223±5
	10-SLR1009-22	8.3	19	76	27±2	100±2.5	61±2.5	27±2	159±3	90±3	141±5	260±5
	10-SLR1009-26	13.72	26.5	106	30±2	110±2.5	70±2.5	34±2	190±4	110±3	187±5	320±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR1009 - SPARE PART FOR SLR1009(LOAD PIN) SLR1009销轴配件

	ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
	SP-SLR1009-6	6-10	SP-SLR1009-16	16-10
	SP-SLR1009-8	8-10	SP-SLR1009-20	20-10
	SP-SLR1009-10	10-10	SP-SLR1009-22	22-10
	SP-SLR1009-13	13-10		

1 SET = BLACK PIN + 2 BLACK SPRING TYPE STRAIGHT PINS 1套=发黑销轴+2个发黑弹性圆柱销

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷限制

WARNING 警告



G100 SPECIAL EYE GRAB HOOK WITH SAFETY PIN

100级带安全挡销眼型抓钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用。
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015

- ◆ Adjust G100 chain length 调节链条长度
- ◆ With safety pin 带安全销，更安全



SLR1023 – G100 SPECIAL EYE GRAB HOOK WITH SAFETY PIN

SLR1023

100级 带安全挡销眼型抓钩

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	Φ	Φ1	E	L
10-SLR1023-8	0.5	2.5	10	35±0.5-1	25±0.5-1	12±1	16.5±1	10.5±1	110±2
10-SLR1023-10	1.0	4	16	44±0.5-1	32±0.5-1	15±1	21±1	13±1-1.5	136.5±2
10-SLR1023-13	2.2	6.7	27	57±1-2	40±1-2	20.5±2	27.5±1.5	15.5±1-1.5	180±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL 4 T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SPARE PART FOR SLR1023(SAFETY PIN)

SLR1023的安全销配件



ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR1023-8	8-10
SP-SLR1023-10	10-10
SP-SLR1023-13	13-10

1 SET = GALVANIZED SPRING + GALVANIZED PIN+GALVANIZED NUT

1套=电镀锌弹簧+电镀锌销轴+电镀锌螺母

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷限制

G100 SPECIAL CLEVIS GRAB HOOK WITH SAFETY PIN 100级 带安全挡销羊角抓钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for G100 chain
- ◇ 与100级链条配合使用。
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



- ◆ Adjust G100 chain length 调节链条长度
- ◆ With safety pin 带安全销，更安全

SLR1024 – G100 SPECIAL CLEVIS GRAB HOOK WITH SAFETY PIN 100级 带安全挡销羊角抓钩

SLR1024



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±0.8	C±1	R±1.5	D±0.5	E±0.5	L±2
10-SLR1024-8	0.62	2.5	10	35.5	25	38	66	10	10.5	109
10-SLR1024-10	1.16	4	16	44	32	46	82	12	13	134
10-SLR1024-13	2.6	6.7	26.8	57	40	59.5	107	15	15.5	175.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL 4T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SPARE PART FOR SLR1023(SAFETY PIN) SLR1024的安全销配件



ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR1024-8	8-10
SP-SLR1024-10	10-10
SP-SLR1024-13	13-10

1 SET = GALVANIZED SPRING + GALVANIZED PIN+GALVANIZED NUT

1套=电镀锌弹簧+电镀锌销轴+电镀锌螺母

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-10	WLL 4T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G100 CLEVIS FOREST HOOK

100级羊角森林钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015




SLR1021-G100 CLEVIS FOREST HOOK


100级羊角森林钩

SLR1021

Not for lifting, only for logging 不能用于起重，仅用于伐木业拖拉或捆绑



ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	E±1	F±1	M±1	N±2	K±2	L'±1	L±1
10-SLR1021-8	0.41	2.5	10	9.5	20	9.8	31	35	18	72.8	59.4	95.5



ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	E±1	F±1	M±1	N±2	K±2	L'±1	L±1
10-SLR1021-13	1.87	6.7	26.8	16	37.5	17	49.5	59	27	119.5	97.5	162

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	8	-10	WLL 2.5T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



G100 WEBBING SLING HOOK 100级 WK 吊带钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



SLR1055-G100 WEBBING SLING HOOK

WK 吊带钩

SLR1055

	ITEM CODE	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	C±1	D±1	M±1	N±0.5	E±0.5	E'±0.5	L±3	L'±3	H±1
	10-SLR1055-1T	0.73	1	4	11.5	40	78	28	75.7	17	33	30	124	87	21
	10-SLR1055-2T	1.27	2	8	18.5	44.5	91	35	90	21	40	39	148	103	27
	10-SLR1055-3T	2.3	3	12	21.5	54	114	45	110	26	41	48	175	115	33
	10-SLR1055-4T	4.73	4	16	40.5	76	133	56	139	32	50.5	60	223.5	147	40.5
	10-SLR1055-5T	4.73	5	20	40.5	76	133	56	139	32	50.5	60	223.5	147	40.5
	10-SLR1055-6T	4.73	6	24	40.5	76	133	56	139	32	50.5	60	223.5	147	40.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	108	-10	WLL 5T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 100 等级100级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G100 EYE SLING HOOK G100 带扁大开口眼型钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



SLR1074-G100 EYE SLING HOOK G100 带扁大开口眼型钩

SLR1074


ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ±1	L ±3	B ±2	R ±2	E ±1	ø1 ±1	H ±2	M
SLR-1074-6	0.382	1.4	5.6	20.5	133	100	102.7	49	10	17	19
SLR-1074-8	0.72	2.5	10	24	158.5	130	120.5	62	12	19	27.5
SLR-1074-10	1.25	4	16	31.5	199	152.5	153.2	73	15	25	31
SLR-1074-13	2.32	6.7	26.8	44	241.5	186	184	90	19	33	39.3
SLR-1074-16	3.45	10	40	49	279	218	216	105	22	37	42

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

G100 CLEVIS LINK 100级 羊角环

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



SLR1033-G100 CLEVIS LINK 100级羊角环

SLR1033

For container lifting 用于集装箱吊装

ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±0.5	C±1	D±1	M±1.5	N±2	H±1	K±0.5	L±1.5	G±0.2	E±1
10-SLR1033-13	1.36	6.7	26.8	59	38	15	50	93	90	21	21.5	174	16	35

Regular mark (常规标记): 13-10 WLL 6.7T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作负荷

WARNING 警告



G100 CLEVIS GRAB HOOK WITH CRADLE 100级 带羊角链环翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015



SLR1080-G100 CLEVIS GRAB HOOK WITH CRADLE

SLR1080

100级 带羊角链环翅钩

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A	B	C	E	H	L	K	J	ø
10-SLR1080-06	0.366	1.4	5.6	8±0.5	32±1	18±0.8	6.3±0.5	16±1	128.7±2	80±2	104.7±2	7±0.5
10-SLR1080-08	0.79	2.5	10	9.5±0.5	37±1	24±1	10.5±0.5	25±1.5	165±3	136±2	100±2	10±0.5
10-SLR1080-10	1.522	4	16	12.5±0.5	48±1	29.5±1	13±1	28±1.5	203±3.5	167±2	123±2	12.6±0.5
10-SLR1080-13	3.372	6.7	26.8	16±0.5	59±1	37±1	15.5±1	37±1.5	269±4	223±3	163±3	16.5±1
10-SLR1080-16	5.67	10	40	18.5±1	70±1	46±1	18.5±1	40±2	328±4	271±4	194±3	20±1
10-SLR1080-20	9.79	16	64	24±1	85±2	52±2	25±1	46±2	398±5	328±4	247±4	26±1
10-SLR1080-22	14.62	19	76	25±1	100±2	61±2	26.5±1	51.5±2	430±5	354±5	258±4	27±1

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告


Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作负荷

G100 LARGE OPENING CLEVIS HOOK 100级 羊角大开口钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015

SLR1082-G100 LARGE OPENING CLEVIS HOOK 100级 羊角大开口钩

SLR1082



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A	B	C	E	M	N	H	L
10-SLR1082-6	0.41	1.4	5.6	8±0.5	32±1	18±1	48±2	100±2	17±1	19.3±1	128±3
10-SLR1082-8	0.8	2.5	10	9.5±0.5	36±1	23±1	62±3	128±3	20±1	27±1	160±3
10-SLR1082-10	1.4	4	16	12.5±1	48±1	29.5±1.5	72±3	153±3	25±1.5	31±1.5	192±4
10-SLR1082-13	2.88	6.7	26.8	15±1	59±1.5	35±2	88±4	186±4	33±2	39±1.5	232±5
10-SLR1082-16	5.1	10	40	18.5±1.5	70±1.5	46±2	103±4	218±5	40±2	50±2	284±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

G100 CLEVIS HOOK 100级 羊角链环

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% stronger than G80
- ◇ 比80级产品性能提升25%
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015



SLR1081-G100 CLEVIS HOOK 100级 羊角链环

SLR1081

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A	B	E	H	L	ø
10-SLR1081-10	0.84	4	16	13.8±0.5	41±1	17±1	36±1.5	128±3	28.5±1

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作载荷

WARNING 警告



G100 SLIDING COUPLING TACKLE HOOK

100级 滑车钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnalux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015

SLR1085-G100 SLIDING COUPLING TACKLE HOOK

100级 滑车钩

SLR1085

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	F	M	N	G	L
10.8	1.57	4	16	74±1	48±1	30±2	106±2	12±1	25±1	32±1	158±3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作负荷

G100 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH


100级 羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015

SLR1088-G100 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH

SLR1088

100级 羊角滑钩

	ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	E	M	N	H	K	L
	6-10	0.3	1.4	5.6	8±0.5	28.8±1	18±1	23±2	66±2	15.5±1	19±1	79±2	112±2
	8-10	0.585	2.5	10	9±0.5	36±1	23±1	27±2	86±2	20±1	25±1	93.5±2	140±2
	10-10	1.19	4	16	12±0.5	44±1	25.5±1	33±2	103±2	24±1	28±1	121±2	174±3
	13-10	2.32	6.7	26.8	15±0.5	57±2	34±1.5	40±2	133±3	38±1	38±1	147.6±3	213.6±3
	16-10	3.82	10	40	18.5±1	67±2	41.5±1.5	44±2	161±3	41.5±2	41±2	166±3	250±3
	20-10	6.77	16	64	23±1	80±2	51±2	53±3	187±3	48±2	50±2	200±3	292±3
	22-10	10	19	76	25±1	97.5±2	61±2	72±3	240±3	57±2	63±2	228±4	339±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力/工作重量

WARNING 警告



G100 EYE SHORTENING GRAB HOOK 100级 眼型翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015



SLR1090-G100 EYE SHORTENING GRAB HOOK

SLR1090

100级 眼型翅钩



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	E	M	ø	L
6-10	0.23	1.4	5.6	8±1	8±0.5	25.6±1	8.3±1	50±2	13.5±1	80.3±2
8-10	0.5	2.5	10	9.5±1	11±0.5	34±1.5	10.5±1	62.5±2	17.5±1	104±2
13-10	2.15	6.7	26.8	18.5±2	17±1	56±2	15.5±2	101±3	26±2	171±3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G100 CLEVIS GRAB HOOK 100级 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015



SLR1091-G100 CLEVIS GRAB HOOK 100级 羊角翅钩

SLR1091



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	E	M	H	L
6-10	0.265	1.4	5.6	8±0.5	32±1	18±1	8.3±1	51±2	9±0.5	81±2
8-10	0.58	2.5	10	9.5±0.5	38±1	24±1.5	10.5±1	62.5±2	11±1	105±2
13-10	2.4	6.7	26.8	15±1	60±2	37±2	15.5±2	101±3	16±1	173±3
20-10	7	16	64	23±1	85±2	51±2	24±2	149±3	26±1	257±3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超载工作拉力

WARNING 警告



G100 SWIVEL HOOK WITH LATCH 100级带轴承旋转货钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnalux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015

SLR1095-G100 SWIVEL HOOK WITH LATCH 100级 带轴承旋转货钩

SLR1095



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	M	L1	L	N	C	H
6-10	0.65	1.4	5.6	37±1.5	32.5±1.5	24±1.5	71±2	141±3	173±3	16±1	11.5±1	19±1
8-10	0.95	2.5	10	41.6±2	41±2	28.5±1.5	88±2	171±3	213±4	20±1	13±1	26±1
10-10	1.71	4	16	51±2	48±2	34±2	105±3	216±4	263±4	25±1.5	15.5±1.5	29.5±1.5
13-10	3.13	6.7	26.8	59±3	55±3	40±2	135±3	263±4	310±5	32±1.5	17±1.5	38±1.5
16-10	5.44	10	40	68±3	61±3	45±3	161±4	293±5	364±5	37.5±2	21.5±2	45±2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超越工作负荷

G100 TWISTED EYE HOOK

100级 转脖钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015

SLR1096-G100 TWISTED EYE HOOK

100级 转脖钩

SLR1096

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	ø1	ø2	E	L
8-10	0.36	2.5	10	19±1	28±1	17±1	53.5±2	31±1.5	18.5±1	126±2
10-10	0.72	4	16	26±1	40±1.5	17.5±1	69.5±2	39.5±1.5	20±1.5	156.5±3
13-10	1.4	6.7	26.8	34±2	41±1.5	27±1	87±2.5	53±2	27±1.5	196±3
16-10	3.17	10	40	51±2	45.5±2	31±2	109±2.5	65±2	31±2	247.5±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超载工作拉力

WARNING 警告



G100 EYE TYPE HOOK 100级 眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 25% strong than G80
- ◇ 比80级产品性能提高25%
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Blue(蓝色)RAL5015

SLR1097-G100 EYE TYPE HOOK 100级 眼型滑钩

SLR1097

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A	E	M	N	H	K	L
6-10	0.27	1.4	5.6	9.5 ± 1	22 ± 1.5	70 ± 2	17 ± 1	19 ± 1	81 ± 2	110 ± 2
8-10	0.655	2.5	10	16 ± 1	27 ± 1.5	86 ± 2	24 ± 1	23 ± 1	108 ± 2	144 ± 2
10-10	1.22	4	16	19 ± 1	33 ± 2	103 ± 2	24 ± 1	28 ± 1	146 ± 2	190 ± 3
13-10	2.43	6.7	26.8	23 ± 2	40 ± 2	135 ± 3	38 ± 1	37 ± 1	172 ± 3	227 ± 3
16-10	3.81	10	40	28.5 ± 2	44 ± 2	161 ± 3	41.5 ± 2	41 ± 2	195 ± 3	257 ± 3
20-10	5.9	16	64	27 ± 2	53 ± 2	187 ± 3	46 ± 2	50 ± 2	225 ± 4	301 ± 4
22-10	9.1	19	76	32 ± 2	72 ± 2	240 ± 3	57 ± 2	59.5 ± 2	245 ± 4	337 ± 4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : 10-10 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作负荷

G80 COMPONENTS

80级索具配件

- ◆ REGULAR MARK OF G80 components from SLR
 - ◇ 来自于SLR品牌的80级索具配件打字标准
- ◆ For example G80 EYE SELF LOCK HOOK 10-8
 - ◇ 以80级眼型自锁钩10-8为例



Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SELF-LOCK HOOK IMPROVED

改进型80级自锁钩

G80 SELF-LOCK HOOKS

(OUR ITEM CODE SLR081, SLR082, SLR083)

We make improvements on the basis of them.

We strongly recommend you to choose **IMPROVED ITEMS** instead of **SLR081,SLR082,SLR083**

对于我们的80级自锁安全钩
SLR081, SLR082, SLR083,
我们做了全面改进。
强烈建议你选用改进产品。

For example SLR081, it is improved to the following
以SLR081为例, 改进后的产品如下



WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

G80 SELF-LOCK HOOK IMPROVED

改进型80级自锁

IMPROVEMENT NO.1 改进NO.1

Overall design: 总体设计

Appearance: Look Smooth And Beautiful

Mechanical behavior: Better performance

外观更流畅美观

机械性能更优异


IMPROVEMENT NO.2 改进NO.2



- ◆ The hook is opened. We make a new design to make sure the hook will not close before being loaded. So it is very convenient to operate. And it is more safe.

◇ 钩子打开后，我们做了一个新的设计保证钩子在承重前不会闭合，所以更便于操作，也更安全。


IMPROVEMENT NO.3 改进NO.3



- ◆ The hook is opened completely. The raised square can avoid finger injury.

◇ 由于我们设计了一个凸起的方块起阻挡作用，即使钩子被完全打开，也不会对手指造成伤害。

IMPROVEMENT NO.4 改进NO.4



- ◆ We make above concave radian to protect finger

◇ 我们设计了一个明显的凹进去的弧度用来保护手指。



G80 EYE TYPE SAFETY HOOK 80级 眼型安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) :Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003

- ◆ G80 SELF-LOCK HOOK IMPROVED
- ◇ 改进型80级自锁钩
- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR737-EYE TYPE SAFETY HOOK 眼型安全钩

SLR737



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Φ	E	E1	L1	L	H	D	N	M
8-SLR-737-06	0.5	1.12	4.48	21±1	32±2	28±1	110±3	140±3	20±1	11±0.5	15±0.5	73±2
8-SLR-737-7/8	0.85	2	8	25±1	40±3	35±1	136±3	175±3	26±1	13±0.5	20±0.5	91±2
8-SLR-737-10	1.42	3.15	12.6	34.5±1.5	48±3	45±1.5	168±3	213±3	30±1.5	15±0.5	26±1	108±2
8-SLR-737-13	2.86	5.3	21.2	38.5±1.5	27±3	62.5±2	207±4	267±4	40±1.5	21±0.5	33±1	142±3
8-SLR-737-16	5.9	8	32	50±2	65±3	63±2	254±4	332±4	50.5±2	27±0.5	38±2	168.6±3
8-SLR-737-20	8.5	12.5	50	64.5±2	82±3.5	82±2	278±5	360±5	55±2	27±0.5	50±2	185±4
8-SLR-737-22	11.6	15	60	70±3	80±3.5	76±2	319±5	415±5	67±2	32±1	52±2	202±4
8-SLR-737-26	18	21.2	84.8	80±3	109±3.5	96±3	362±6	472±5	75±3	34±1	60±3	239±5
8-SLR-737-32	46	31.5	126	105±4	131±3.5	131±3	470±8	614±5	97±3	45±1	73.5±3	329±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 SELFLOCK HOOK IMPROVED 改进型80级自锁钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003.

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR738-G80 SELFLOCK HOOK IMPROVED 80级改进型羊角型自锁安全钩

SLR738



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	E1	L1	L	H	N	M
6-8	0.44	1.12	4.48	8±0.5	32±1	32±2	28±1	99±3	134±3	20±1	15±0.5	73±2
7/8-8	0.8	2	8	9.5±0.5	38.5±1	40±3	35±1	119±3	162±3	26±1	20±0.5	91±2
10-8	1.38	3.15	12.6	12.5±0.5	46±1	48±3	45±2	142±3	195±3	30±1.5	26±1	108±2
13-8	2.81	5.3	21.2	15±0.5	59±1	57±3	52.5±2	179±4	248±4	40±1.5	33±1	142±3
16-8	6	8	32	18.5±0.5	77±1.5	65±4	63±2	225±4	310±4	50.5±2	38±2	168.6±3
18/20-8	7.25	12.5	50	24±1	81±1.5	82±4	82±2	238±5	335±5	55±2	50±2	185±4
22-8	12.8	15	60	25±1	97.5±2	80±5	76±3	277±5	392±5	67±2	52±2	202±4
26-8	21.8	21.2	84.8	30±1.5	118±2	109±5	96±4	312±6	449±6	75±3	60±3	239±5
32-8	49.6	31.5	126	35±1.5	150±2	131±6	131±4	416±6	590±6	97±3	79.5±3	329±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SELFLOCK HOOK IMPROVED

改进型80级自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR739-G80 SELF-LOCKING HOOK

80级羊角安全钩 (配圆槽销轴)

SLR739

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L. (T)	A	B	E	E1	L1	L	H	N	M
8-SLR739-6	0.45	1.12	4.48	8±0.5	32±1	32±2	28±1	99±3	134±3	20±1	15±0.5	73±2
8-SLR739-7/8	0.83	2	8	9.5±0.5	38.5±1	40±3	35±1	119±3	162±3	26±1	20±0.5	91±2
8-SLR739-10	1.48	3.15	12.6	12.5±0.5	46±1	48±3	45±2	142±3	195±3	30±1.5	26±1	108±2
8-SLR739-13	2.85	5.3	21.2	15±0.5	59±1	57±3	52.5±2	179±4	248±4	40±1.5	33±1	142±3
8-SLR739-16	6	8	32	18.5±0.5	77±1.5	65±4	63±2	225±4	310±4	50.5±2	38±2	168.6±3
8-SLR739-18/20	7.5	12.5	50	24±1	81±1.5	82±4	82±2	238±5	335±5	55±2	50±2	185±4
8-SLR739-22	12.28	15	60	25±1	97.5±2	80±5	76±3	277±5	382±5	67±2	52±2	202±4
8-SLR739-26	21.8	21.2	84.8	30±1.5	118±2	109±5	96±4	312±6	449±6	75±3	60±3	239±5
8-SLR739-32	46	31.5	126	35±1.5	150±2	131±6	131±4	416±6	590±6	97±3	79.5±3	329±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 SELFLOCK HOOK IMPROVED

改进型80级自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003


- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR755-G80 SELFLOCK HOOK IMPROVED

改进型80级自锁钩

SLR755



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	E	E1	L1	L	H	N	M
6-8	0.71	1.12	4.48	32.5±1	25.5±2	32±2	26±1	152±3	184±3	20±1	15	73±2
7/8-8	1.15	2	8	36±1	29.5±2	40±3	35±1	189±3	228±3	26±1	20	91±2
10-8	1.86	3.15	12.6	42±1	35±2	48±3	45±2	223±3	268±3	30±1.5	26±1	108±2
13-8	3.51	5.3	21.2	50±1	41±2	57±3	52.5±2	267±4	323±4	40±1.5	33±1	142±3
16-8	7.33	8	32	61±1.5	56±2.5	65±4	63±2	339±4	413±4	50.5±2	38±2	168±3
18/20-8	10.3	12.5	50	72±1.5	63±2.5	82±4	82±3	370±5	452±5	55±2	50±2	185±4
22-8	17.5	15	60	97±2	96±3	80±5	76±3	466±5	564±5	67±2	62±3	202±4
26-8	23	21.2	84.8	123±2	115±3	109±5	96±4	544±6	661±6	75±3	60±3	239±5
32-8	81	31.5	126	140±2	147±3	131±6	131±4	679±6	830±6	97±3	79.5±3	329±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SPECIAL EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 异型眼型安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全



SLR077-G80 SPECIAL EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 异型眼型安全钩

SLR077



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B±1.5	D±1.5	E±2	K±2	H±1	L±1	C±2
8-SLR77-7/8	0.68	2	8	35	25	34	131	22	11	40
8-SLR77-10	1.3	3.15	12.6	43	32	42	161	26	14.5	50
8-SLR77-13	2.06	5.3	21.2	50	40	50	195.4	31	17	60
8-SLR77-16	3.73	8	32	61	50	70	238	38	23	72

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G80 U.S. TYPE EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 美式眼型安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflex crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下, 钩子的自锁结构会自动闭合, 更安全

SLR008-G80 U.S. TYPE EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 美式眼型安全钩

SLR008



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	B±1.5	D±1.5	H±1	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR008-6	0.48	1.2	4.8	29	19.8	20	100	130	34
8-SLR008-7/8	0.98	2	8	35	25	29	132	173	42
8-SLR008-10	1.85	3.2	12.8	42	32.5	31	171	217	55
8-SLR008-13	3.76	5.4	21.6	55	42	41	213	272	65
8-SLR008-16	5.3	8.2	32.8	66	56	52	256	330	76

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力/重量

WARNING 警告



ITALY TYPE EYE SELF-LOCKING HOOK

意式眼型安全钩

- ◆Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◆高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◆逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◆在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆Breakage test
- ◆对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆100% magnaflux crack detection
- ◆100% 进行磁粉探伤
- ◆With latch.
- ◆每件产品均配有保险舌片
- ◆Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆Colour code(色号): Red(红色)RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003




- ◆Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◆在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR289-ITALY TYPE EYE SELF-LOCKING HOOK

意式眼型安全钩

SLR289



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.5	B±1.5	C±1.5	E±1	K±2	L±3	φ±2
8-SLR289-7/8	0.51	2	8	26	31	29	30	110	142	35.5
8-SLR289-10	1.1	3.15	12.8	32	40	40	54	149	191	45
8-SLR289-16	3.87	8	21.6	58	61	58	70	226	295	73

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号




WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G80 EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 眼型安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015
- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR336-G80 EYE SELF-LOCKING HOOK 80级 眼型安全钩

SLR336

	ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B ± 1.5	D ± 1.5	K ± 2	H ± 1	L ± 3	Φ ± 2
	8-SLR336-6	0.45	1.12	4.48	28	22	110.5	20	141	34
	8-SLR336-7/8	0.78	2	8	35	25	136	24	172	46
	8-SLR336-10	1.35	3.15	12.6	45	32	169	28	210	58
	8-SLR336-13	2.8	5.3	21.2	54	40	208	41	265	69
	8-SLR336-16	5.4	8	32	60.5	50	254.5	50	325	86
	8-SLR336-18/20	8.47	12.5	50	74.5	61	290	62	378	92
	8-SLR336-22	11.35	15	60	80	72	320	65	416	98
	8-SLR336-26	17.85	21.2	84.8	99	80	362	74	472	110
	8-SLR336-32	40.7	31.5	126	146	105	471.5	96	612.5	166

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
严禁超载工作拉力

WARNING 警告



G80 SELF-LOCK HOOK 80级自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR765-G80 EUROPEAN TYPE EYE SELF-LOCKING HOOK 80 级欧式眼型安全钩


SLR765

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø	D±1	E±1	H±1	R±2	M±2	L±3
8-SLR-765-06	0.5	1.12	4.48	21	43	29	20	110	70	143
8-SLR-765-08	0.9	2	8	27	51	35.5	26	137	90	175
8-SLR-765-10	1.5	3.15	12.6	34.5	64.5	45	30	169	108	212.5
8-SLR-765-13	2.7	5.3	21.2	40	80	53.5	40.5	209	138.5	270
8-SLR-765-16	5.7	8	32	50	104	62	50.5	254	170.5	331
8-SLR-765-20	7.9	12.5	50	60	120	76.5	62	277	192.5	369
8-SLR-765-22	11.2	15	60	70	134	80	66	319.5	205	417

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR770-EYE SELF-LOCKING HOOK G80 眼型安全钩

SLR770

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B±1	E±1	Ø±1	H±1	K±2	L±1
8-SLR770-08	0.81	2	8	37.5	35	45	21	136	12
8-SLR770-10	1.41	3.15	12.6	48	46	56	30.5	169	15
8-SLR770-13	2.61	5.3	21.2	52	56	64	39	205	20
8-SLR770-16	4.45	8	32	67.5	86	77	45	250	27

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL4T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

G80 SELF-LOCK HOOK 80级自锁钩

**With side trigger
开关在侧向**



- ◆Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆Breakage test ◇对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆100% magnafux crack detection ◇100% 进行磁粉探伤
- ◆Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆Colour code (色号) : Red (红色)RAL3020/Yellow (黄色) RAL1003

- ◆Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR663-G80 SELF-LOCKING HOOK

80级埋入式羊角安全钩

SLR663

ITEM CODE 货号	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±0.5	D±0.1	E±0.5	M±0.5	H±0.3	L±1.5
SLR-663-7/8-8	0.792	2	8	31	9	10.5	38.5	90	20	164
SLR-663-10-8	2.25	3.15	12.6	45	12	14.7	48.3	118	22	206
SLR-663-13-8	4.57	5.3	21.2	59	15	18.5	60	153	33	260

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作拉力

WARNING 警告




G80 U.S. TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级美式羊角安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR009-G80 U.S. TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级 美式羊角安全钩

SLR009



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	H±1	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR9-6	0.48	1.2	4.8	8	29	20	87	122	34
8-SLR9-7/8	0.96	2	8	10	35	29	116	163	42
8-SLR9-10	1.6	3.2	12.8	12	42	31	148	202	55
8-SLR9-13	3.65	5.4	21.6	15	55	41	176	248	65
8-SLR9-16	5.5	8.2	32.8	18.5	66	52	208	295	76

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.2T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作拉力

G80 SPECIAL CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级 异型羊角安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Blue (蓝色) RAL5015

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下, 钩子的自锁结构会自动闭合, 更安全



SLR078-G80 SPECIAL CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级 异型羊角安全钩

SLR078



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.5	B±1.5	E±2	K±2	H±1	L±1	Φ±2
8-SLR78-7/8	0.68	2	8	9.5	35	34	131	22	150	40
8-SLR78-10	1.25	3.15	12.6	12.5	43	42	161	26	189	50
8-SLR78-13	2.15	5.3	21.2	15	50	50	195.4	31	229	60
8-SLR78-16	3.8	8	32	18.5	61	70	238	38	299	72
8-SLR008-16	5.3	8.2	32.8	66	56	52	256	330	76	

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



ITALY TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 意式羊角安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Red(红色)RAL3020/Yellow (黄色) RAL1003

- ◆ Positive lock latch is SELF-LOCKING when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下, 钩子的自锁结构会自动闭合, 更安全



SLR248-ITALY TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK
意式羊角安全钩

SLR248



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.5	B±1.5	E±2	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR248-7/8	0.54	2	8	9.5	29	30	94	132	35.5
8-SLR248-10	1.14	3.15	12.8	12.5	40	54	125	174	45
8-SLR248-16	3.45	8	21.6	18.5	58	70	182	259	73

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.2T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作拉力

G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级 羊角安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
 - ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
 - ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
 - ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
 - ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
 - ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
 - ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
 - ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
 - ◆ Breakage test
 - ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
 - ◆ 100% magnaflux crack detection
 - ◇ 100% 进行磁粉探伤
 - ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
 - ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015
- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR335-G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级 羊角安全钩

SLR335



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1.5	B ± 1.5	K ± 2	H ± 1	L ± 3	Φ ± 2
8-SLR335-6	0.5	1.12	4.48	7.5	28	96	20	131	34
8-SLR335-7/8	0.8	2	8	9.5	35	118.5	24	160	46
8-SLR335-10	1.42	3.15	12.6	12	45	144	28	194	58
8-SLR335-13	3	5.3	21.2	15	54	181.5	41	251	69
8-SLR335-16	5.8	8	32	17.5	60.5	216	50	302	86
8-SLR335-18/20	8.75	12.5	50	25	74.5	239	62	342	92
8-SLR335-22	12.3	15	60	25.5	80	276	65	391	98
8-SLR335-26	20.6	21.2	84.8	30	99	312	74	448	110

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作拉力

WARNING 警告



G80 EUROPEAN TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK 80级欧式羊角安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR766-G80 EUROPEAN TYPE CLEVIS SELF-LOCKING HOOK


80 级欧式羊角安全钩

SLR766

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±0.5	B ±1	E ±1	H ±1	R ±2	M ±2	L ±3
8-SLR-766-06	0.5	1.12	4.48	7.5	32	28	20	96	70	131
8-SLR-766-08	0.9	2	8	9.5	36	35.5	26	123	90	166
8-SLR-766-10	1.6	3.15	12.6	12	46	45	30	144	109	196.5
8-SLR-766-13	2.9	5.3	21.2	15	59	53.5	40.5	182	138.5	251
8-SLR-766-16	5.9	8	32	17.5	70	62	50.5	217	170.5	303
8-SLR-766-20	8.6	12.5	50	25	85	76.5	62	235	192.5	337.5
8-SLR-766-22	12.1	15	60	25.5	98	80	66	276.5	205	391

G80 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK G80 羊角安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR771-CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

G80 羊角安全钩

SLR771

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±1	E ±1	Ø ±1	H ±1	K ±2	L ±1
8-SLR771-08	0.75	2	8	9.5	37.5	35	45	21	118	165
8-SLR771-10	1.42	3.15	12.6	12.5	48	46	56	30.5	151	204
8-SLR771-13	2.56	5.3	21.2	15	52	56	64	39	176	244
8-SLR771-16	4.21	8	32	18.5	67.5	86	77	45	250	288

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.2T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷


G80 SELF-LOCKING HOOK 80级 特殊羊角安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤

SLR489-G80 SELF-LOCKING HOOK

80级 特殊羊角安全钩

SLR489




ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±1	E ±2	E1 ±2	L1 ±3	L ±3
8-SLR489-10	0.92	3.2	12.8	12	43	65	44	118	169

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

G80 ANGLE ROTATED SAFETY HOOK 80级 羊角旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With bearing 带轴承



SLR007-G80 ANGLE ROTATED SAFETY HOOK

80级 羊角旋转安全钩

SLR007

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Φ	B	C	L	K	E	F
8-SLR007-06	0.78	1.12	4.48	34 ± 1	8 ± 1	32 ± 2	181.5 ± 6	146 ± 5	32 ± 2	28 ± 2
8-SLR007-7/8	1.3	2	8	44 ± 1	9.5 ± 1	36.5 ± 2	230 ± 7	189 ± 6	45 ± 2	35 ± 2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark(常规标记) : 7/8-8 WLL2T CE SLR + BATCH NUMBER(批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力


WARNING 警告



G80 SELF-LOCK HOOK 80级自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020
- ◆ Yellow(黄色) RAL1003.

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全
- ◆ With bearing 带轴承



SLR042-SWIVEL SELF-LOCK HOOK WITH BEARING

带轴承旋转安全钩

SLR042

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	L1	L	T	E	M2	N	Φ±1.5
8-SLR-42-06	0.71	1.12	4.48	32.5±1	11.5±0.5	33.8±2	160±3	194±3	28±1	32±2	73±2	15±0.5	34
8-SLR-42-7/8	1.1	2	8	36±1	13±0.5	40±2	202±3	240±3	35±1	40±3	91±2	20±0.5	44
8-SLR-42-10	2.1	3.15	12.6	42±1	15.5±0.5	48±2	237±3	283±3	45±2	48±3	108±2	26±1	58
8-SLR-42-13	4	5.3	21.2	50±2	17±1	58±3	282±4	343±4	52.5±2	57±3	142±3	33±1	70
8-SLR-42-16	7.3	8	32	61±2	21.5±1	60±3	341.5±4	419±4	63±2	65±4	168.6±3	38±2	86
8-SLR-42-20	11.6	12.5	50	76±3	26.5±1	75.5±3	399.5	483±5	82±3	82±4	185±4	50±2	97
8-SLR-42-22	16	15	60	97±3	33±2	97±4	466±5	564±5	76±3	80±5	202±4	52±2	98
8-SLR-42-26	21.5	21.2	84.8	123±4	42±2	115±4	544±6	661±6	96±4	109±5	239±5	60±3	110

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G80 U.S. TYPE SWIVEL SELF-LOCKING HOOK 80级 美式旋转安全钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) : Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003

- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!

SLR010-G80 U.S. TYPE SWIVEL SELF-LOCKING HOOK

SLR010

80级 美式旋转安全钩



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	C±2	D±1	H±1	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR10-7/8	1.2	2	8	28	35	36	13	29	116	163	42
8-SLR10-10	2	3.2	12.8	35.5	42	42	15.5	31	218	265	55
8-SLR10-13	4.5	5.4	21.6	41	55	50	17	41	261	319	65
8-SLR10-16	7.36	8.2	32.8	50	66	70	21.5	52	326	399	76


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.2T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SLR010-G80 U.S. TYPE SWIVEL SELF-LOCKING HOOK

SLR010

80级 美式旋转安全钩 A型



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	C±2	D±1	H±1	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR10-7/8-A	0.8	2	8	M16	35	34	16.5	29	144	173	42

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.2T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SPECIAL SWIVEL SELF-LOCKING HOOK 80级 异型旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Suitable for G80 chain
- ◇ 与80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015
- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下, 钩子的自锁结构会自动闭合, 更安全
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR343-G80 SPECIAL SWIVEL SELF-LOCKING HOOK 80级 异型旋转安全钩

SLR343

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	C±1	D±0.5	E±2	H±1	K±3	L±3	Φ±2
8-SLR343-6	0.75	1.12	4.48	24	32.8	32.5	11.5	25	19	159	189.5	36
8-SLR343-7/8	1.02	2	8	27.5	35	36	13	34	22	181	216	40
8-SLR343-10	1.75	3.15	12.6	34	43	42	15.5	42	26	213	254	50
8-SLR343-13	2.72	5.3	21.2	41	50	50	17	50	31	252	300	60
8-SLR343-16	5.38	8	32	58	61	70	21.5	69	38	325	375	72

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷


G80 U.S. TYPE SHANK SELF-LOCKING HOOK 80级 美式直杆安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003

- ◆ Positive lock latch is SELF-LOCKING when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR011-G80 U.S. TYPE SHANK SELF-LOCKING HOOK 80级 美式直杆安全钩

SLR011




ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	C±2	H±1	L±3	Φ±2
8-SLR11-7/8	1.27	2	8	25.4	35	61.5	29	199	42
8-SLR11-10	2.15	3.2	12.8	29	42	76.5	31	243	55

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.2T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SLR657-G80 SHANK SELF-LOCKING HOOK 80级 欧式直杆安全钩

SLR657



ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	C±1	D±0.5	H±1	K±2	L±3	Φ±2
8-SLR657-6	0.3	1.12	4.48	M12	28	31	13	20	124	144	34

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 6-8 WLL1.12T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SWIVEL SELF-LOCKING HOOK WITH BEARING


80级 带轴承旋转安全钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Blue(蓝色)RAL5015
- ◆ Positive lock latch is Self-Locking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下, 钩子的自锁结构会自动闭合, 更安全
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!

SLR490-G80 SWIVEL SELF-LOCKING HOOK WITH BEARING

80级 带轴承旋转安全钩

SLR490



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	C±2	D±1	K±2	H±1	L±3	Φ±2
8-SLR490-6	0.74	1.12	4.48	37	28	32.5	11.5	161	20	196	34
8-SLR490-7/8	1.23	2	8	45	35	36	13	201.6	24	242	46
8-SLR490-10	2.04	3.15	12.6	54	45	42	15.5	238	28	284.5	58
8-SLR490-13	3.76	5.3	21.2	63.5	54	50	17	284	41	345	69
8-SLR490-16	7.52	8	32	67.5	60.5	61	21.5	347	50	422	86

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:


MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作拉力

G80 SELF-LOCK HOOK 80级自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◇ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR-767 G80 EUROPEAN TYPE SWIVEL SELF-LOCKING HOOK 80 级欧式旋转安全钩


SLR767

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B ± 1.5	C ± 2	D ± 1	E ± 1.5	H ± 1	M ± 2	L ± 3.5
8-SLR767-06	0.6	1.12	4.48	32.5	23	11.5	28	20	70	184
8-SLR767-08	1.1	2	8	36	28.5	13	36	26	90	226
8-SLR767-10	2	3.15	12.6	42	35	15.5	45	30	109	269
8-SLR767-13	4	5.3	21.2	50	41	17	53.5	40.5	138.5	327
8-SLR767-16	6.8	8	32	71	58	21.5	61	50.5	170.5	413
8-SLR767-20	12.5	12.5	50	72	63	26	76.5	62	192.5	460
8-SLR767-22	17.1	15	60	97	98	33	80	65	205	566

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 6-8 WLL:1.12T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◇ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR772-SWIVEL SELF-LOCKING HOOK G80 90型旋转安全钩

SLR772

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 2	B ± 2.5	C ± 1	D ± 0.5	E ± 0.5	F ± 1	G	H ± 0.5	K ± 2.5
8-SLR772-08	1.03	2	8	214	28.5	36	13	45	37	32	21	179
8-SLR772-10	1.8	3.15	12.6	264	39	42	15.5	55.5	47.5	46	30.5	219
8-SLR772-13	3.34	5.3	21.2	334	46	49	19	64	52.5	56	39	276
8-SLR772-16	5.83	8	32	400	69	62	23	80	70	91	45	323

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 6-8 WLL:1.12T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

WARNING 警告



G80 SELF-LOCK HOOK FOR WEB SLING WITH HALF LINK

80级 带半环吊带自锁钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch.
- ◇ 每件产品均配有保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



- ◆ Positive lock latch is SELF-LOCKING when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR110-G80 SELF-LOCK HOOK FOR WEB SLING WITH HALF LINK

80级 带半环吊带自锁钩

SLR110



ITEM NO. 货号	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.5	H±1	W±1.5	T±1	D±1.5	L±3
8-SLR110-10	1.8	3.15	12.6	26.8	28.5	47	16	58	199
8-SLR110-13	3.52	5.3	21.2	30	40	51.5	19	70	256

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	CHAIN SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G80 SELF-LOCK HOOK 80级自锁钩

◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered

◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理

◆ Breakage test

◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试

◆ 100% magnaflux crack detection


◇ 100% 进行磁粉探伤

◆ Surface finish (表面处理):

◇ Powder plastified (喷塑)

◆ Colour code(色号): Red (红色) RAL3020

Yellow (黄色) RAL1003



SLR089-G80 SHORT CLEVIS SELF-LOCK HOOK FOR WEB SLING 短体羊角吊带自锁钩

SLR089

ITEM NO. 货号	WEIGHT (kg) 单重	WLL (T) 工作拉力	B.L (T)	E±2	A±2	B±1.5	L±2	M±2	T±1.5
8-SLR089-2.2T	1.94	2.2	8.8	32	98	65	186	129	50

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

● Regular mark (常规标记): WLL2.2T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered

◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理

◆ Breakage test

◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试


◆ 100% magnaflux crack detection

◇ 100% 进行磁粉探伤

◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)

◆ Colour code(色号): Red (红色)RAL3020

Yellow (黄色) RAL1003



SLR236-G80 LONG CLEVIS SELF-LOCK HOOK FOR WEB SLING 长体羊角吊带自锁钩

SLR236

ITEM NO. 货号	WEIGHT (kg) 单重	WLL (T) 工作拉力	B.L (T)	A±1.5	E±1.5	L±3
8-SLR236-2.2T	2.2	2.2	8.8	64	50	245

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

● Regular mark (常规标记): WLL2.2T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质。
- ◆ With cast latch, 每件产品均配有铸造保险舌片。
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003.



SLR012 - G80 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH

80级羊角滑钩

SLR012



ITEM No.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ±0.5	B ±1.5	D ±1	H ±2	L ±1	E ±2
SLR12-6	0.32	1.12	4.48	8	32	35	23	76	26
SLR12-7/8	0.48	2	8	9.5	37	37	25	86.4	29
SLR12-10	0.95	3.15	12.6	12.5	49	46	31	104	39
SLR12-13	1.8	5.3	21.2	16.5	56.5	56	42.5	128	47.5
SLR12-16	3.4	8	32	21.5	70.5	60	54	150	56
SLR12-20	6	12.5	50	24	77	79	58	180	59
SLR12-22	10.4	15	60	26	91	101	62	213	72
SLR12-26	14.5	21.2	84.8	30	117	115	75	250	101
SLR12-32	27	31.5	126	35	150	140	88	317	124

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark(常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR012 - LOAD PIN 销轴配件 (销轴+弹性圆柱销)



ITEM CODE	SIZE	ITEM CODE	SIZE
SLR12-6	6-8	SLR12-20	20-8
SLR12-7/8	7/8-8	SLR12-22	22-8
SLR12-10	10-8	SLR12-26	26-8
SLR12-13	13-8	SLR12-32	32-8
SLR12-16	16-8		

SP-SLR012 - CAST LATCH KIT 铸造舌片配件 (铸造舌片+弹簧+螺丝+螺母)



ITEM CODE	SIZE	ITEM CODE	SIZE
SLR12-6	6-8	SLR12-20	20-8
SLR12-7/8	7/8-8	SLR12-22	22-8
SLR12-10	10-8	SLR12-26	26-8
SLR12-13	13-8	SLR12-32	32-8
SLR12-16	16-8		



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◇ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch. 每件产品均配有保险舌片。
- ◇ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003.



SLR333 - G80 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH

80级欧式羊角滑钩

SLR333



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.2	E±1	H±2	M±1	L±2
SLR333-6	0.3	1.12	4.48	8	32	19.5	20	68	108
SLR333-7/8	0.55	2	8	9.5	38.5	24	25	87.4	129.5
SLR333-10	0.96	3.15	12.6	12.5	48	28	36	106.7	163.5
SLR333-13	1.52	5.3	21.2	16	56	35	41.6	130	195.5
SLR333-16	3.43	8	32	18.5	65.5	43	46.2	155.5	236
SLR333-20	6.73	12.5	50	24.5	92	51.6	51	180	281

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

SP-SLR333 - LOAD PIN 销轴配件(销轴+弹性圆柱销)



ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR333-6	6-8	SP-SLR333-20	20-8
SP-SLR333-7/8	7/8-8		
SP-SLR333-10	10-8		
SP-SLR333-13	13-8		
SP-SLR333-16	16-8		

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力

WARNING 警告



CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质。
- ◆ With cast latch. 每件产品均配有铸造保险舌片。
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003.



SLR247-ITALIAN TYPE CLEVIS SLIP HOOK

意式羊角滑钩

SLR247



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±2	B ±2	E ±2	M ±3	L ±3
8-SLR-247-7/8	0.55	2	8	9.5	38.5	25.9	87.4	129
8-SLR-247-10	1.26	3.15	12.6	12.5	40.5	32	110	166
8-SLR-247-13	2.1	5.3	21.2	15.5	53	41	133	205
8-SLR-247-16	3.32	8	32	18.5	65.5	44	155	240

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 time working load limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : ◇ Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号) :
- ◇ Red (红色) RAL3020
- ◇ Yellow (黄色) RAL1003



SLR104-CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

SLR104



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	M±2	H±3	K±3	L±3
8-SLR-104-6	0.4	1.5	6	7	31	16	20.5	77	110
8-SLR-104-7/8	0.54	2	8	9.2	35	20	22	94	134
8-SLR-104-10	1	3.15	12.6	12.5	48	23.5	29.5	111	163
8-SLR-104-13	1.88	5.3	21.2	16.5	57	32	38	139	206
8-SLR-104-16	3.35	8	32	18.5	74	34.5	48.6	163	246
8-SLR-104-20	7.55	12.8	51.2	24	81.5	42	71	198	306

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



HORNS LOADING HOOK

羊角加载钩


- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 time working load limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号):
- ◇ Red (红色) RAL3020
- ◇ Yellow (黄色) RAL1003



SLR312-HORNS LOADING HOOK

羊角加载钩

SLR312



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	E±2	M±3	I±3
8-SLR-312-06	0.43	1.12	4.48	8	31	23	75	122
8-SLR-312-7/8	0.66	2	8	9.5	37	26	84	137
8-SLR-312-10	1.1	3.15	12.6	12.5	47.5	34	109	175.5
8-SLR-312-13	2.4	5.3	21.2	16	61.5	40	134.5	219
8-SLR-312-16	4.45	8	32	18.5	75	47.5	158.5	254

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号




WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷限制

G80 CLEVIS HOOKS

80级 羊角钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR848-G80 CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH
YOKE羊角滑钩

SLR848

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	C±1	E±1.5	M±2	N±1	H±1	L±3
8-SLR848-6	0.3	1.12	4.48	8	28.8	18	23	66	15.5	19.2	112.2
8-SLR848-7/8	0.585	2	8	9	33	20	26	84	20	24.8	140
8-SLR848-10	1.19	3.15	12.6	12	44	25.5	33	103	24	28	147.5
8-SLR848-13	2.32	5.3	21.2	15	57	34	40	133.3	38	38	213.6
8-SLR848-16	3.82	8	32	18.5	67	41.5	44	161	41.5	41	250
8-SLR848-18/20	6.77	12.5	50	23	80	51	53	187	48	50	292

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作拉力

WARNING 警告



G80 CLEVIS SLIP HOOK

羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 time working load limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnalux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号):
- ◇ Red (红色) RAL3020
- ◇ Yellow (黄色) RAL1003



SLR329-G80 CLEVIS SLIP HOOK

羊角滑钩

SLR329



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	E±2	M±3	N±3	H±3	L±3	K±3
8-SLR-329-06	0.3	1.12	4.48	7.5	32	22	74	18	20.5	121	85
8-SLR-329-7/8	0.5	2	8	9.5	36	25	83	18	23.5	137	94
8-SLR-329-10	0.95	3.15	12.6	12	46	34	107	20	30	172.5	120
8-SLR-329-13	1.89	5.3	21.2	15	59	41.5	134	29.5	37.5	210.5	145
8-SLR-329-16	3.45	8	32	17.5	70	46	158	34	42.5	248	170
8-SLR-329-20	6.5	12.5	50	23	80	52	189	45	54	309	216.5
8-SLR-329-22	9.65	15	60	25.5	98	60	239	44	76	375.5	252

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链索尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标识	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 time working load limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR069-CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

SLR069



ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL (lbs)	B.L (lbs)	A±2	B±2	E±2	C±3	L±3
8-SLR-69-1/4	1.1	3500	14000	11.5	89	29	42	137.5
8-SLR-69-3/8	2.65	7100	28400	14.5	117	38	52	179
8-SLR-69-1/2	4.96	12000	48000	17.8	139	47	61	217.5
8-SLR-69-5/8	8.15	18100	72400	28.8	161.5	52	70	253
8-SLR-69-3/4	12.12	28300	113200	24.5	187	56	82.6	294

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	3/8	-8	WLL 3.2T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作拉力

WARNING 警告



G80 CLEVIS GRAB HOOK 80级 羊角滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003.



SLR014-CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

SLR014



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	E±2	H±3	K±3	L±3
8-SLR-14-6/7	0.55	1.6	6.4	8	36	24	28	100	144
8-SLR-14-7	0.72	1.6	6.4	9	37.5	31	32	105	153
8-SLR-14-8	0.91	2	8	10	42	30	32.5	117	168
8-SLR-14-10	1.42	3.15	12.6	12	50	32	41	128	191.5
8-SLR-14-13	3.3	5.3	21.1	15	60	40	49	177	254.5
8-SLR-14-16	4.9	8	32	18.5	67	55	48.5	222	289

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR680-CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩


SLR680

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (LBS)	B.L (LBS)	A ±2	B ±2	E ±2	M ±3	L ±3
8-SLR-680-10	1.2	7100	28400	48	12.5	33.7	112	178

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL2T CE SLR

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR564 - G80 UK TYPE CLEVIS HOOK

UK 羊角钩

SLR564

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±0.5	B ±1	R	E ±1	F	Ø	H ±0.5	M ±1	L ±2
8-SLR564-8	0.65	2	8	9.5	38.5	86	35	28	25.5	22	95	140

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 CLEVIS GRAB HOOK 80级 羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR883-DINIMA CLEVIS SLING HOOK

SLR883

迪你玛羊角吊钩

ITEM NO.	WEIGHT/KG	WLL/T	B.L/T	A+1.50	B±2	C±1	E±2	L±3	K±3	M±2	N±0.5	H±0.5
20MT	1.67	5	20	26	62	34.2	34	180	110	115	18	40.5

CLEVIS SHORTENING HOOK 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR338-CLEVIS SHORTENING HOOK

SLR338

羊角翅钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	M	L	L'
8-SLR338-06	0.18	1.12	4.48	7.5±1	32.5±2	8±1	45.5±2	78±3	46±2
8-SLR338-7/8	0.39	2	8	9.5±1	36±2	11±1	63±2	108±3	66.5±2
8-SLR338-10	0.95	3.15	12.6	12±1	46±2	13±1	79±3	127±3	74.5±3
8-SLR338-13	2	5.3	21.2	15±1	59±3	15.5±1	100±3	163±4	97.5±3
8-SLR338-16	3.5	8	32	19±2	70±3	20±2	123.5±4	203.5±5	125.5±4
8-SLR338-18/20	5.5	12.5	50	23±2	80±4	25±2	152±4	245±5	151±4
8-SLR338-22	7.8	15	60	25.5±2	98±4	26±2	171±5	279.6±5	171.5±5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍
Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK 80级 眼型抓钩

- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 time working load limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号):
- ◇ Red (红色) RAL3020
- ◇ Yellow (黄色) RAL1003



SLR331-EYE SHORTENING GRAB HOOK

眼型翅钩

SLR331

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø±2	E±2	D±2	B±3	L±3
8-SLR-331-06	0.25	1.12	4.48	13	8	8	45	76.5
8-SLR-331-7/8	0.4	2	8	16	11	9.5	63	106
8-SLR-331-10	0.6	3.15	12.6	20	13	12	79	126
8-SLR-331-13	1.2	5.3	21.2	25	16	15	100	156
8-SLR-331-16	2.7	8	32	28.5	20	19	122	193
8-SLR-331-18/20	4.3	12.5	50	36	25	20	150.5	226
8-SLR-331-22	6.4	15	60	42	26	27	169	269

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


Never exceed Working Load Limit
永远不要超过工作拉力

WARNING 警告



G80 CONTAINER HOOK 80级集装箱吊钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR472-G80 CONTAINER HOOK
80级集装箱吊钩


SLR472

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	D	E	F
6-8	1.5	5	20	16	54.5	58.4	37	127	188

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLLST CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR277-G80 CONTAINER HOOK
80级集装箱吊钩

SLR277

(Not for recommendation) 不做推荐

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	D
SLR-277-13mm	1.41	5	20	17.6	47	53	180

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLLST CE SLR + BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

G80 CLEVIS GRAB HOOK

80级 羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
 - ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
 - ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ 100% magnaflux crack detection
 - ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
 - ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
 - Yellow (黄色) RAL1003.



SLR237-G80 CLEVIS FOUNDRY HOOK

80级羊角大开口钩


SLR237

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.2	M±2	E±1	C±1	N±0.5	H±2	L±2
SLR237-7/8	1.1	2	8	9.5	37	128	63.4	18	18	31.5	161
SLR237-10	2.5	3.15	12.6	13	49	156	76.9	23	32	38	199

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
 - ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
 - ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
 - ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
 - ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
 - ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR024-G80 CLEVIS C HOOK

80级异型C型羊角钩

SLR024

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±0.5	B±1.5	E±1	H±1	K±2	L±2.5
SLR24-7/8	0.57	2	8	9.5	35	20	28	90	136
SLR24-10	1.4	3.15	12.6	13	46	29.5	39.5	127	189
SLR24-13	3	5.3	21.2	16.5	59	39.5	52	166.5	246
SLR24-16	5.42	8	32	18.5	72	46.5	59	206	298

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 7/8-8 CE SLR +BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力/重量

WARNING 警告



G80 CLEVIS C HOOK 80级 C型羊角钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN18-2 G80 chain
- ◇ 与EN18-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR102-G80 CLEVIS C HOOK 80级C型羊角钩

SLR102


Not for lifting only for logging 不能用于起重, 仅用于森林采伐业

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B±1.2	A±0.5	E±0.5	H±1	M±2	N±0.5	L±2
SLR102-6	0.413	1.12	4.48	31	8	8.5	18	66.5	25	83
SLR102-7/8	0.413	2	8	35	9.5	9.8	18	72.7	22.2	95.5
SLR102-10	0.92	3.15	12.6	44	13	13	22	98.3	33.2	137
SLR102-13	1.75	5.3	21.2	53	16	16	30	119	40	165

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 7/8-8 CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR230-CLEVIS C HOOK 羊角C型钩

SLR230


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	LC/KN	MBL/KN	A±1	B±0.5	C±0.5	E±0.3	H±0.3	G±0.3	L±1
8-SLR-230-7-10	0.42	45	90	35	8.5	25	11.5	19.5	24	99
8-SLR-230-8-10	0.43	50	100	33.5	10	25.4	10.5	19	23.6	98
8-SLR-230-10-10	0.84	85	170	41	12	29	13	22	33	133



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit. Never exceed 2 times WLL.

G80 CLEVIS C HOOK 80级 C型羊角钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤




SLR913-CLEVIS C HOOK

羊角 C 型钩

SLR913

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (KN)	BF (KN)	A ± 0.5	B ± 1	C ± 1	D ± 1	E ± 1	L ± 2
8-SLR913-7/8	0.45	45	90	9.5	35.5	24.5	13.5	10.5	99.5

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR881-C TYPE CLEVIS FOREST HOOK

C 型羊角钩

SLR881


ITEM NO. 货号	WEIGHT (kg) 单重	LC (KN)	B.L (KN)	A ± 1	B ± 1.5	C ± 1	D ± 1	E ± 1.5	H ± 0.5	Ø ± 0.5	L ± 2
10-SLR881-8	0.47	60	120	9.5	33.5	26	20	10.5	23.5	10.2	100.5



CLEVIS SLING HOOK

羊角滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR673-NEW TYPE CLEVIS SLIP HOOK WITH LATCH

新型带舌片羊角滑钩


SLR673

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL/lbs	B.L/lbs	A ±1	B ±0.5	h ±1	L ±1.5	E ±1	M ±0.5	Ø ±0.5
8-SLR673-1/4	0.27	2750	11000	28	11	19.3	100	20	15	9.8

CLEVIS LARGE OPENING HOOK

羊角大开口钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR507- G80 CLEVIS LARGE OPENING HOOK

80级羊角大开口钩

SLR507

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±1	E ±1.5	M ±1.5	L ±3
8-SLR507-13	2	5.3	21.2	15.5	49.5	74	154	213

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

● Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 EYE SLING HOOK

80级 眼型滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With cast latch
- ◇ 每件产品均配有铸造保险舌片
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR013-G80 EYE SLING HOOK WITH LATCH

80级眼型滑钩

SLR013



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	B±1.5	E±2	D±2	A±3	L±2
8-SLR-13-06	0.3	1.12	4.48	9	21.5	20	20	108
8-SLR-13-7/8	0.4	2	8	11	27.5	24	25	133
8-SLR-13-10	0.9	3.15	12.6	15	27.2	38	38	167
8-SLR-13-13	2.2	5.3	21.2	19	38.5	51	43	213
8-SLR-13-16	3.2	8	32	23	42	62	50	255
8-SLR-13-20	5.8	12.5	50	24	44.6	74.8	63	305
8-SLR-13-22	9.2	15	60	32	70	68	62	348
8-SLR-13-26	13	21.2	84.8	35	84	84	64	394
8-SLR-13-32	18.5	31.5	126	37	102	100	88	480

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark(常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR013 - CAST LATCH KITS

SLR013的铸造舌片配件

ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR013-6	6-8	SP-SLR013-20	20-8
SP-SLR013-7/8	7/8-8	SP-SLR013-22	22-8
SP-SLR013-10	10-8	SP-SLR013-26	26-8
SP-SLR013-13	13-8	SP-SLR013-32	32-8
SP-SLR013-16	16-8		

1 SET = CAST LATCH + SCREW + NUT + SPRING (GALVANIZED)

1套= 铸造舌片+螺丝+螺母+弹簧 (电镀白锌)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告




G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With cast latch
- ◇ 每件产品均配有铸造保险舌片
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR334 – EYE SLING HOOK WITH LATCH 眼型钩

SLR334



ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	M±2	A±2	E±2	H±3	B±3	L±3	D±3
8-SLR-334-06	0.3	1.12	4.48	20.5	9	18.5	20	68	109	17
8-SLR-334-7/8	0.55	2	8	25	11	22	27	84	133.5	24
8-SLR-334-10	1.05	3.15	12.6	34	14	28	33	102.5	167.5	29
8-SLR-334-13	1.75	5.3	21.2	42.5	17.5	35	40	128.5	207.5	36
8-SLR-334-16	3.2	8	32	52	22	43	48	156.5	253	50
8-SLR-334-20	5.3	12.5	50	62	26	51.5	56	187	300	60

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark(常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

SP-SLR334&SLR333 –CAST LATCH KITS

SLR333和SLR334的铸造舌片配件



ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR334-6	6-8	SP-SLR334-20	20-8
SP-SLR334-7/8	7/8-8		
SP-SLR334-10	10-8		
SP-SLR334-13	13-8		
SP-SLR334-16	16-8		

1 SET = CAST LATCH + SCREW + NUT + SPRING (GALVANIZED)

1套= 铸造舌片+螺丝+螺母+弹簧 (电镀锌)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力


G80 EYE SLING HOOK WITH LATCH 80级 眼型货钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered.
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理。
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain.
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用。
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit.
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◇ 100% magnaflux crack detection.
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With latch. 每件产品均配有保险舌片。
- ◆ Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003.



SLR039-G80 EYE SLING HOOK WITH LATCH 80级眼型货钩

SLR039



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	D±1	E±1.5	H±1	K±2	L±1
8-SLR039-6	0.27	1.12	4.48	19	22	20.5	82	112
8-SLR039-7/8	0.6	2	8	28	25	26	104.5	142
8-SLR039-10	0.84	3.15	12.6	31	27	28	120	163
8-SLR039-13	1.81	5.3	21.2	39	35.5	40	146	203
8-SLR039-16	3.35	8	32	51	44	45	187.5	255
8-SLR039-18/20	6.1	12.5	50	62	55	57	231.5	317
8-SLR039-22	9.6	15	60	73	57	66	262	360
8-SLR039-26	16	21.2	84.8	89	83	79.6	318	433
8-SLR039-32	25.8	31.5	126	90	95	91	360	495.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark(常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER(批号)

SP-SLR039 & SLR040 - LATCH KIT SLR039和SLR040的舌片配件 (舌片+弹簧+螺丝+螺母)



ITEM CODE 货号	SIZE 规格	ITEM CODE 货号	SIZE 规格
SP-SLR039-6	6-8	SP-SLR039-20	20-8
SP-SLR039-7/8	7/8-8	SP-SLR039-22	22-8
SP-SLR039-10	10-8	SP-SLR039-26	26-8
SP-SLR039-13	13-8	SP-SLR039-32	32-8
SP-SLR039-16	16-8		

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 链条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力


WARNING 警告



EYE SLING HOOK

眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR847-EYE SLING HOOK WITH LATCH


SLR847

眼型滑钩

TIEM CODE	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A ± 1	E ± 1.5	M ± 2	N ± 1	H ± 1	L ± 3	Φ ± 2
8-SLR847-6	0.27	1.12	4.48	9.5	22	70	17	19	110	21
8-SLR847-7/8	0.655	2	8	16	27	86	24	23.3	144	26
8-SLR847-10	1.22	3.15	12.6	19	33	103	24	28	190	34
8-SLR847-13	2.43	5.3	21.2	23	40	135.7	38	37	227	42
8-SLR847-16	3.81	8	32	28.5	44	161	41.5	41	257	52
8-SLR847-18/20	5.9	12.5	50	27	53	187	46	50	301	60
8-SLR847-22	9.1	15	70	32	72	240	57	59.5	337	52

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR864-EYE SLING HOOK WITH CAST LATCH

SLR864

眼型滑钩 带铸舌

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1	E ± 1.5	M ± 2	N ± 1	L ± 3	φ ± 2	φ' ± 2
6-8	0.3	1.12	4.48	10	18	67	8.5	120	18	20
7/8-8	0.59	2	8	11	25	91	9.2	153	26	25
10-8	1.23	3.15	12.6	16	30	112	13	188	30	34
13-8	2.29	5.3	21.2	19.5	39	131	16.5	233	37	43
16-8	4.7	8	32	24.5	48	169.5	20.6	294	48	50



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 EYE FOUNDRY HOOK

80级 眼型大开口钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) : Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003




SLR116-G80 EYE FOUNDRY HOOK

G80眼型大开口钩

SLR116

RECOMMENDED 推荐产品 With flat on eye 环眼处有压扁



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ±1	L ±3	B ±2	R ±2	E ±1	Φ1 ±1	H ±2	M
8-SLR116-1.12T	0.382	1.12	4.48	20	133	100	102.7	49	10	17	19
8-SLR116-2.0T	0.69	2	8	24	158.5	130	120.5	62	12	19	26
8-SLR116-3.2T	1.3	3.2	12.8	31.5	199	152.5	153	73	15	25	31
8-SLR116-5.3T	2.32	5.3	21.2	44	241.5	186	184	90	19	33	39
8-SLR116-8T	4	8	32	49	279	218	216	105	22	37	42
8-SLR116-12.5T	7.3	12.5	50	60	330	252	247	114	26	46	57
8-SLR116-15T	11.4	15	60	64	376	274	275	123	31	60	70

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.15T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



ALLOY EYE HOOK 异型眼型抓钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入。
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好。
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR220-ALLOY EYE HOOK

异型眼型抓钩

SLR220


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø ± 2	B ± 2	E ± 2	H ± 3	L ± 3	P ± 3
8-SLR-220-3.2T	0.84	3.2	12.8	31	36	60	28.3	173.5	23
8-SLR-220-3.8T	1.17	3.8	15.2	31	36	78	32.5	199	25

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): WLL3.2T CE SLR

3040 EYE HOIST HOOK 3040系列眼型吊钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR368-3040 EYE HOIST HOOK

3040系列眼型吊钩

SLR368

WITH LARGE OPENING 大开口

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	N ± 1	D ± 1	E ± 1	M ± 2	H ± 1	L ± 2
8-SLR368-081	0.78	2	8	18	16	41	104.5	32.5	154
8-SLR368-501	1.32	3.15	12.6	19	17	34.5	115.5	37.5	179
8-SLR368-721	2.56	5.3	21.2	25.5	23	50	152	47	227.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力为工作拉力的4倍。

- Regular mark (常规标记以8-SLR368-081为例): WLL2T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit.
切勿超过工作负荷


G80 EYE FOUNDRY HOOK 80级 小眼滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code (色号) : Red (红色) RAL3020
Yellow (黄色) RAL1003



SLR015-G80 EYE FOUNDRY TYPE
G80 小眼滑钩

SLR015



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	E±1.2	A±1	D±1	H±1	M±1	N±0.5	K±2	L±2
8-SLR015-6	1.09	1.6	6.4	63.5	39	18	31	25.4	18	120	163
8-SLR015-8	1.09	2	8	63.5	39	18	31	25.4	18	120	163
8-SLR015-10	2.03	3.2	12.8	76	50.8	22	38	32.6	23	146	200
8-SLR015-13	3.22	5.4	21.6	89	63.5	27	44.5	38.1	27	171	238
8-SLR015-16	5.26	8.2	32.8	102	76	32	52	46	32	198	278
8-SLR015-20	9.1	12.8	51.2	114.5	89	38	65	55.9	39	232	325
8-SLR015-22	11.3	15.5	62	127.5	102	45	69	57	40	256	361
8-SLR015-26	16.8	21.6	86.4	140	126	66.5	77	66	45	283	402
8-SLR015-32	26.6	32.8	131.2	153.5	151.5	81.5	97.5	80	58	327	461

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark 常规标记:

MARK 标记	10	-8	WLL 3.2T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 铭条尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号


Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
Yellow (黄色) RAL1003



SLR056-G80 EYE SLING HOOK

SLR056


80级 眼型滑钩

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	$\Phi \pm 1$	D ± 1	E ± 1.5	F ± 1	H ± 1	L ± 2	M ± 2
8-SLR056-7/8	0.4	2	8	17.5	11	31	23	25.5	118	80
8-SLR056-10	0.7	3.2	12.8	21.5	12.5	37.5	28	30.5	142	106
8-SLR056-13	1.32	5.4	21.6	27	17	45	35	37.5	172	127
8-SLR056-16	2.11	8.2	32.8	30	20	52.5	40	43.5	200	153

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 7/8-8 WLL2T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
Yellow (黄色) RAL1003



SLR218-EYE SLING HOOK

SLR218

眼型滑钩

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	$\Phi 1 \pm 1$	$\Phi 2 \pm 1.5$	D ± 1	E ± 1.5	F ± 1	H ± 1	K ± 2	L ± 2
SLR-218	0.424	1	4	23.5	31	11.5	26.5	17	19.5	92	123.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): WLL1T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

EYE SLING HOOK

眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR175-G80 EYE SLING HOOK

80级 眼型吊钩


SLR175

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ1±1	Φ2±1	D±1	E±1.5	F±1	H±1	K±1	L±2
8-SLR175-6	0.4	1.12	4.48	22	22	10	23	17	22	46	124
8-SLR175-7/8	0.56	2	8	26	24	11.5	26	18.5	24.5	47	143.5
8-SLR175-10	0.99	3.15	12.6	32.5	33	13.5	34	25	33	60.5	117.5
8-SLR175-13	2.35	5.3	21.2	39.5	40	18	41	33	41.5	76	225.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR219-EYE SLING HOOK

眼型滑钩

SLR219

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ1±1	Φ2±1.5	D±1	E±1.5	F±1	H±1	K±1.5	L±2
SLR219-6	0.315	1.12	4.48	19.5	18	10	21	16	20	87	117

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 6-8


Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作拉力

WARNING 警告



G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
Yellow (黄色) RAL1003



- ◆ Positive lock latch is selflocking when hook is loaded.
- ◇ 在负荷下，钩子的自锁结构会自动闭合，更安全

SLR302-G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩


SLR302

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ1±1	Φ2±1	D±1	E±1.5	F±1	H±1	L±2
8-SLR302-6	0.35	1.12	4.48	20	21	9	25	14.5	23.2	121.5
8-SLR302-7/8	0.61	2	8	25	23	11	24	19	32	147.5
8-SLR302-10	1.08	3.15	12.6	38	29	15	32	23.5	35	184
8-SLR302-13	2	5.3	21.2	43	36	19	38	27.5	42.5	225
8-SLR302-16	3.75	8	32	50	45	23	48	35.5	54	265

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤



SLR315-G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩

SLR315

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	E±1.5	F±1	H±1	L±2	Φ±1
8-SLR315-6	0.31	1.12	4.48	20.5	21	23	15	18	114.5	18
8-SLR315-7/8	0.56	2	8	25.5	26	29.7	19.5	23.5	138.5	23
8-SLR315-10	0.99	3.15	12.6	35	37.5	34	23	27.7	163.7	38
8-SLR315-13	1.85	5.3	21.2	40.5	41.5	43	32	35.5	210	45

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 EYE SLING HOOK

80级 眼型滑钩


- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR332-G80 EYE SLING HOOK

80级 眼型滑钩

SLR332



ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ1±1	Φ2±1	D±1	E±1.5	F±1	H±1	L±3
8-SLR332-6	0.39	1.12	4.48	20	23	9	22	18	20.5	122
8-SLR332-7/8	0.5	2	8	25.5	24	11.5	26	18	23.5	138.5
8-SLR332-10	0.93	3.15	12.6	32.5	36	13.5	34	20	30	176.5
8-SLR332-13	1.98	5.3	21.2	39.5	48	18	41	29.5	37	218
8-SLR332-16	3.46	8	32	50	56	23	44	34	42.5	260
8-SLR332-18/20	6.06	12.5	50	60	61	26.5	52	49.5	54.5	310
8-SLR332-22	10.28	15	60	68	80	31.5	60	44	76	375.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR380-G80 EYE SLING HOOK 80级 眼型滑钩


SLR380

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ1±1	Φ2±1	D±1	E±1.5	F±1	H±1	L±2	M±2
8-SLR380-6/7	0.45	1.5	6	25.4	23	10.2	27	19.3	24.4	139	87
8-SLR380-8	0.63	2	8	28.3	25	12	30.5	21	26	155.5	98
8-SLR380-10	1.38	3.15	12.6	36	30	16	40	27	34	195	124
8-SLR380-13	2.65	5.4	21.6	44.5	40	18	44	34	42	246	148.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 8-8 WLL2T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
- Yellow (黄色) RAL1003



SLR631-EYE SLING HOOK 眼型滑钩

SLR631

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	E±1.5	L±2	Φ±1
SLR631-6T	2.56	6	24	46	38.5	56.5	227	40

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): WLL6T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

FORGED EYE HOOK

锻造眼钩



- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered. 合金钢锻造，经过热处理。
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection. 100% 进行磁粉探伤 With cast latch 配备铸造舌片
- ◆ Grade 50 等级为50级。Surface finish(表面处理) : Powder plastified (喷塑)

SLR327 - DIN7541 EYE HOOK

50级德标7541眼型吊钩

SLR327

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1	B ± 2	C ± 0.5	D ± 1	E ± 2
8-SLR327-H17	0.16	0.5	2	18	18	9	18	98
8-SLR327-H20	0.5	1	4	25	26	12.5	26	137
8-SLR327-H21	0.8	1.25	5	28.5	29	14	28.5	156
8-SLR327-H22	1.1	1.6	6.4	31.5	33	16.5	32	174
8-SLR327-H23	1.6	2	8	35	35	18	37	193
8-SLR327-H24	2	2.5	10	41	40	20	40	219
8-SLR327-H25	3.3	3	12	45.5	44	23	47.5	250
8-SLR327-H26	3.9	4	16	50	53.5	26	49.4	275

Regular mark(常规标记) : WLL 2T CE

● Regular mark 常规标记:

MARK 标记	76	-8	WLL 0.5T	SLR	CE	18-1
DESCRIPTION 说明	SIZE 尺寸	GRADE 80 等级80级	WORKING LOAD LIMIT 工作拉力	MANUFACTURER 生产商标记	CE CERTIFICATE CE 认证标记	BATCH NUMBER 生产批号

Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作拉力/重量


WARNING 警告



FISHING AND OVERSEAS RIGGING

渔业索具

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◆ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◆ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◆ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◆ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◆ 100% 进行磁粉探伤




SLR023- ALLOY FORGED G HOOK 合金钢锻造G型钩

SLR023

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ±1	B ±1.5	C ±1	E ±0.5	L ±2
8-SLR023-4.2T	0.8	4.2	21	27.5	80	20	15.3	126.5
8-SLR023-6.4T	2.6	6.4	32	31	105.5	33	20	179

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍
Regular mark (常规标记) : SWL4.2T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◆ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◆ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◆ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◆ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◆ 100% 进行磁粉探伤



SLR066- FISHING AND OVERSEAS RIGGING G型板钩

SLR066

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	E	F	L	Φ
8-SLR066-1.0T	0.3	1	5	12 ±1	11.5 ±1	27 ±1	91 ±2	17.5 ±1
8-SLR066-1.5T	0.6	1.5	7.5	16 ±1	13 ±1	37 ±2	107 ±2	20 ±1
8-SLR066-3.2T	0.9	3.2	16	20 ±2	15 ±1	40 ±2	121 ±3	26 ±2
8-SLR066-5.6T	3.1	5.6	28	30 ±2	23.5 ±2	57.7 ±3	180 ±4	38 ±2

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍
Regular mark (常规标记) : WLL3.2T CE




WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

FISHING AND OVERSEAS RIGGING

渔业索具

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◇ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR087- ALLOY FORGED DV HOOK 合金钢锻造DV钩


SLR087

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ±1	B ±1.5	E ±0.1	H ±1	L ±2
8-SLR087-1.5T	0.5	1.5	7.5	28	61	3	35	102
8-SLR087-3.0T	0.73	3	15	30	72	3	41	119
8-SLR087-5.0T	1.2	5	25	35	84	3	42	137
8-SLR087-8.0T	2.06	8	40	42	96	3	42	153

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍

Regular mark (常规标记) : SWL8T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR216- FISHING AND OVERSEAS RIGGING 开口渔业钩

SLR216

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ±1	B ±1.5	E ±1	H ±1	L ±2
8-SLR216-1.5T	0.4	1.5	6	18.3	61	4.5	34	91.5
8-SLR216-2.6T	0.8	2.6	10.4	21.3	78.5	4.5	42	116.5
8-SLR216-4T	1.35	4	16	25.5	94	4.5	56.8	144
8-SLR216-6T	2.115	6	24	30.3	111	5	64	164

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : WLL1.5T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力


WARNING 警告



FISHING AND OVERSEAS RIGGING

渔业索具

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR262- ALLOY FORGED G HOOK

合金钢锻造G型钩


SLR262

ITEM CODE 货号	WEIGHT (KG)重量	WLL/T	B.L/T	A ± 1	B ± 1.5	E ± 1	T ± 0.5	L ± 2
8-SLR262-3T	0.69	3	15	28.5	72.5	41.5	18	119
8-SLR262-5T	1.13	5	25	35	83.5	44	18	136.5
8-SLR262-8T	2.1	8	40	42	90.5	42	18	150
8-SLR262-10T	3.98	10	50	41	116	60	19.3	185
8-SLR262-15T	6.1	15	75	51	139	73	20	216
8-SLR262-20T	8.4	20	100	62	156	82	28	242

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍

Regular mark (常规标记) : WLL8T CE

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR119-FORGED "OFG" HOOK

G型钩

SLR119

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 0.5	Ø ± 1	D ± 1	H ± 1	R ± 1.5	E ± 0.5	L ± 2
8-SLR119-10	0.51	3.15	12.6	20	32	14	22	76.5	12	113
8-SLR119-13	1.3	5.3	21.2	26	40	18	29	95.5	15	140.5
8-SLR119-16	1.9	8	32	32	50	22	35.5	117	18.4	176
8-SLR119-19	2.7	12.5	50	38	60	26	43	141	22.5	216.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍


- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告

NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤




SLR822-NOSE TYPE ANTI-SLIP HOOK

G80 鼻型防滑钩

SLR822

ITEM NO.	WEIGHT/kg	WLL/T	BL/T	A±1	B±1	C±1	D±1	Ø±1	E±1	L±2.5
3.15T	1.5	3.15	12.6	22	16	40.3	28	31	40	202

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR-831 G80 EYE SLING HOOK WITH LATCH

G80 眼型滑钩


SLR831

ITEM NO.	WEIGHT/kg	WLL/T	B.L/T	A±1	Ø1±1	E±1	ØD±1	Ø±1	L1±2	L±2	H±1
8-SLR831-16	3	8	32	98	23	55	70.4	50	185.7	255	46.3



FORGED HOOK 锻造钩

- ◆ Forged alloy steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质合金钢锻造。经过热处理
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL5.3T



SLR228 HEAVY WINCH HOOK


重型拖拉钩

SLR228

ITEM NO. (货号)	WEIGHT (kg) 单重	WLL (LBS)	B.L (LBS)	Ø ± 1	A ± 1	B ± 1	C ± 1	D ± 1	E ± 1
1/2-5/8	1.58			28	21	17.5	39.6	102	154.4
3/4-7/8	3.16	13574	54296	31	30	23	49	136	186
1	4.2	41737.5	166950	30	35.5	24	46.9	123	203
1-1-1/8	4.09	41500	166000	35.5	33	24	60.3	140	207

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR103-ALLOY LASHING HOOK

合金钢捆绑钩

SLR103

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ± 1	E ± 2	R ± 2.5	L ± 2.5
8-SLR103-1.0T	1.23	1	4	28	58	123.6	177.2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍


- ◆ Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 SWIVEL HOOKS 80级 旋转钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR788-SWIVLE HOOK WITH LATCH

带轴承旋转钩


SLR788

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	M	L1	L	N	C	H
SLR-788-6-8	0.65	1.12	4.48	32.5±1.5	32.5±1	24±1.5	69±2	138±2	168±2	16±1	11±1	19±0.5
SLR-788-7/8-8	0.95	2	8	45±2	36±1	28.5±1.5	88±2	170±2	208±2	20±1	13±1	23±0.8
SLR-788-10-8	1.71	3.15	12.6	53±2	42±1	31±1.5	105±2	207±3	254±3	23±1	15.5±1	29.5±1
SLR-788-13-8	3.13	5.3	21.2	63.8±2	50±1.5	40±2	135±2	248±3	305±3	32±1.5	17±1.5	38±1
SLR-788-16-8	5.44	8	32	68±3	61±1.5	45±2	161±2	295±3	367±3	37.5±1.5	21.5±1.5	45±1
SLR-788-18/20-8	9.5	12.5	50	90.5±3	74±2	56±2	194±3	356±4	434±4	49±2	25±2	50±2
SLR-788-22-8	16	15	60	100.5±3	97±2	70±2.5	224±3	441±4	536±4	55±2	33±2	62±2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!

SLR268-G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH

80级含舌旋钩

SLR268

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2.5	E±1.5	H±1.5	C±2	L±4
8-SLR268-7/8	0.85	2	8	35.5	88.5	27	23.5	25	190
8-SLR268-10	1.54	3.15	12.6	42	104.5	32	29.5	34	233
8-SLR268-13	3.04	5.3	21.2	49	135	40	38	41	291.5
8-SLR268-16	5.36	8	32	61	161	45	45.4	53	352

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SWIVEL HOOKS 80级 旋转钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR040-G80 SWIVEL HOOK WITH LATCH 80级含舌旋转货钩

SLR040

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1.2	E±1.5	B±2.5	H±1	K±2	L±2.5	M±1
8-SLR040-06	0.34	1.12	4.48	32	17	22.5	9	109	137	16
8-SLR040-10	1.02	2	8	42	21.5	35	15.8	150	192	21
8-SLR040-08	1.24	3.15	12.6	42.5	26	35	15.8	162.5	208.5	23
8-SLR040-13	3.6	5.3	21.2	48	32.5	39	18	191	246	31
8-SLR040-16	4.66	8	32	62	43	53	25	243.5	313	34
8-SLR040-20	7.4	12.5	50	68	49.5	51	28.5	276.5	363.5	41.5
8-SLR040-22	10.6	15	60	79	54.5	65	32	332	431	55.7
8-SLR040-26	21.4	21.2	84.8	105	81	114	40	429.5	545.5	70
8-SLR040-32	32	31.5	126	105	100	96	40	465.3	596	76.2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR616-G80 CLEVIS SWIVEL HOOK 80级无舌羊角旋转钩

SLR616

Suitable for EN818-2 G80 chain 6mm 配合G80链条6mm

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	C±1	M±1	E±1	L±2
8-SLR616-6	0.63	1.12	4.48	10	35	56.5	69	25	152

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍


- Regular mark (常规标记): 6-8 WLL1.12T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

G80 CLEVIS GRAB HOOK 80级 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR086-G80 CLEVIS GRAB HOOK 80级羊角翅钩

SLR086

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	E ± 1	A ± 0.5	H ± 1	W ± 1	L ± 2
SLR86-6	0.25	1.12	4.48	8	8	17.7	21.5	77.3
SLR86-7/8	0.32	2	8	10.5	9.5	18.5	33.5	89
SLR86-10	0.73	3.15	12.6	13	12.5	29	46	126
SLR86-13	1.6	5.3	21.2	16.5	15	42.7	57.5	163.5
SLR86-16	2.8	8	32	19	18.5	45.4	74	183.5
SLR86-20	5	12.5	50	24	23	56	74	219
SLR86-22	6.3	15	60	27	27	68.5	90	254
SLR86-26	14.5	21.2	84.8	30	30	77	102	309


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) : Red (红色) RAL3020

Yellow (黄色) RAL1003.



SLR313-G80 CLEVIS GRAB HOOK WITH SAFETY PIN 80级带挡销羊角翅钩

SLR313

With safety pin 配备安全销，安全防脱

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 0.5	B ± 1.2	E ± 0.5	M ± 2	L ± 2
SLR313-6	0.28	1.12	4.48	8	32	8	43.5	75
SLR313-7/8	0.33	2	8	9.5	35	11	50	89
SLR313-10	0.88	3.15	12.6	12.5	45.5	13	72	126.5
SLR313-13	1.85	5.3	21.2	15	53	16.5	96	163.5
SLR313-16	3.24	8	32	18.5	69.5	19	112.5	183.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



CLEVIS SHORTENING HOOK 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◆ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN18-2 G80 chain ◇ 与EN18-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◆ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◆ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003



SLR064-CLEVIS SHORTENING HOOK 羊角翅钩

SLR064


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±2	B ±2	E ±2	M ±3	L ±3	Ø ±3	N ±3
8-SLR-64-06	0.25	1.12	4.48	8	32	8	44	75	7.8	26.7
8-SLR-64-7	0.32	2	8	10	39	11	56	93	8.8	30
8-SLR-64-10	0.71	3.15	12.6	13	46	14	74	127	13	44.5
8-SLR-64-13	1.38	5.3	21.2	17	56	18	84	154	16.4	52.5
8-SLR-64-16	2.62	8	32	21.5	73.5	21	113	184	21.3	64
8-SLR-64-20	4.13	12.5	50	24	77	24	126.5	212	24.3	85
8-SLR-64-22	6.3	15	60	27	91	27	148	247	26.3	97.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- ◆ Regular mark (常规标记): 1/4 G80 SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◆ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003.



SLR142-G80 DEEP THROAT CLEVIS GRAB HOOK 80级深喉羊角抓钩

SLR142

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±2	B ±2	E ±2	M ±3	L ±3
8-SLR-142-06	0.2	1.12	4.48	7.5	31.5	8	45	85
8-SLR-142-7/8	0.5	2	8	9.5	37.5	10.5	57	106
8-SLR-142-10	0.75	3.15	12.6	12.5	47.5	13	74	127
8-SLR-142-13	1.63	5.3	21.2	15	58.5	15.5	89	165.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力


- ◆ Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

CLEVIS SHORTENING HOOK 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤




SLR871-CLEVIS ANGLE REGULATOR HOOK
羊角调节器

SLR871

ITEM NO.	WEIGHT/KG	WLL/T	B.L/T	A±1	B±1	C±1	D±1	E±1	F±1	M±2	L±3	K±3
6-8	0.31	1.12	4.48	8	29.5	17	25	8	10	39	81.6	53
8-8	0.62	2	8	9.5	37	22	29	10.5	11	50.5	102	65.5
10-8	1.24	3.15	12.6	12	48	28	36.5	12.6	15	66	125.5	80
13-8	2.5	5.3	21.2	15	61	35	49	16.5	20	82.5	160.5	105
16-8	4.99	8	32	18.5	74	44	64	19	27	102	200	133
20-8	8.25	12.5	60	23	92	58	65.6	24	27	119	243	153.7

SPECIAL TYPE CROOK HOOK WITH SAFETY PIN 带保险销异型羊角钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR712-SPECIAL TYPE CROOK HOOK WITH SAFETY PIN
带保险销异型羊角钩

SLR712

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	E±2	M±3	N±3	L±3
8-SLR-712-8	0.6	2	8	9	43	9.5	61	32	102
8-SLR-712-10	1	3.15	12.6	12	49	12	75	40	125
8-SLR-712-13	2.7	5.3	21.12	14.5	60	15	99.3	52	160
8-SLR-712-16	3.7	8	32	17.3	73	18	121	61	188

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍
Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)


Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作拉力

WARNING 警告



SPECIAL TYPE CROOK HOOK WITH SAFETY PIN 带档销异型羊角抓钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◇ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003



SLR549-SPECIAL TYPE CROOK HOOK WITH SAFETY PIN

带档销异型羊角抓钩

SLR549

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø ±2	E ±2	D ±2	R ±3	M ±3	L ±3
8-SLR-549-7/8	0.43	2	8	16	10.5	40	68	61	104
8-SLR-549-10	0.9	3.15	12.6	22	13	52	83	78.5	133.5
8-SLR-549-13	1.62	5.3	21.2	28	15	64	106.5	98.5	164.5


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

G80 DEEP THROAT EYE GRAB HOOK 80级深喉眼型抓钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤



SLR141-G80 DEEP THROAT EYE GRAB HOOK

80级深喉眼型抓钩

SLR141

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	D ±1	E ±0.3	B ±1.2	R ±1.5	L ±1.5
8-SLR141-6	0.16	1.12	4.48	15	7	45	56	83
8-SLR141-7/8	0.35	2	8	16	9.6	52	74.3	106.5
8-SLR141-10	0.75	3.15	12.6	21	13	66	84.5	124.5
8-SLR141-13	1.5	5.3	21.2	26	16.5	96	114	170

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力


- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 EYE GRAB HOOK 80级 眼型翅钩 (调节链条)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) : Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003



SLR085-G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK

80级眼型翅钩

SLR085


ITEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	E ± 0.5	Φ ± 1	H ± 1	R ± 2	L ± 2	M ± 2
8-SLR085-6	0.14	1.12	4.48	8	13.5	17.9	51.4	75.3	45.5
8-SLR085-7/8	0.245	2	8	10.8	18	20	61.5	91.2	53
8-SLR085-10	0.65	3.15	12.6	13	20	29	80	122	71
8-SLR085-13	1.39	5.3	21.2	16.5	26	42.8	99.7	158	90
8-SLR085-16	2.2	8	32	20	30.5	47.7	104	169	113
8-SLR085-20	4.6	12.5	50	25	37.5	56	140	219	143
8-SLR085-22	8.2	15	60	28	44	68	165	259	160
8-SLR085-26	9.8	21.2	84.8	30	44	77	188.8	298	171
8-SLR085-32	19.4	31.5	126	38	57	95	228	361	229

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull. 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤



SLR317-G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK WITH SAFETY PIN

G80 安全销型眼型带翅抓钩

SLR317

With safety pin 配备安全销, 安全防脱

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	D	E	L	Φ
8-SLR317-7/8	0.29	2	8	60 ± 2	33.5 ± 1	9.5 ± 1	10.5 ± 1	88.5 ± 1.2	17 ± 1
8-SLR317-10	0.75	3.15	12.6	80 ± 2	46 ± 1	13 ± 1	13 ± 1.5	121.5 ± 3	20 ± 1
8-SLR317-13	1.62	5.3	21.2	100 ± 3	57.5 ± 2	15.5 ± 2	16.5 ± 1.2	158 ± 3	26 ± 1.5
8-SLR317-16	3.0	10	40	119 ± 4	74 ± 3	19 ± 2	18.5 ± 1.2	183 ± 4	36 ± 2

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull. 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记以8-SLR317-10为例) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作拉力

WARNING 警告



G80 EYE GRAB HOOK 80级 眼型翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020
Yellow (黄色) RAL1003



SLR065-G80 ITALIAN TYPE EYE SHORTENING GRAB HOOK G80 意式眼型翅钩

SLR065


TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	$\Phi \pm 1$	$B \pm 1.5$	$E \pm 0.5$	$L \pm 2$
8-SLR065-06	0.18	1.12	4.48	13.5	44	8	75.5
8-SLR065-07	0.307	2	8	15	48.5	9	88
8-SLR065-10	0.68	3.15	12.6	20	72	13	125
8-SLR065-13	1.34	5.3	21.2	25	91	17	159
8-SLR065-16	2.09	8	32	30	110	21	180
8-SLR065-20	3.84	12.5	50	35	133.5	25	211

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格中所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记以 8-SLR065-10 为例): 10-8 WLL3.15T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR768-G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK 80级眼型翅钩

SLR768


ITEM NO.	WEIGHT/kg	WLL/T	B.L/T	$E \pm 1$	$\Phi \pm 1$	$D \pm 1.5$	$M \pm 2$	$L \pm 3$
08-SLR768-06	0.15	1.12	4.48	8	13.5	30.5	43.5	73
08-SLR768-08	0.3	2	8	11	17.5	37	53	92.7
08-SLR768-10	0.79	3.15	12.6	13.5	22	48.5	72	129
08-SLR768-13	1.67	5.3	21.2	17	27	59	96	166
08-SLR768-16	2.74	8	32	19	36	75	116	186
08-SLR768-20	4.72	12.5	50	24	43.5	89.5	143	227
08-SLR768-22	8.2	15	60	27	48.5	100.5	160.5	260.5



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 CLEVIS GRAB HOOK 80级 羊角抓钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain
- ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR028-CLEVIS GRAB HOOK

羊角抓钩

SLR028


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	E±2	H±3	K±3	L±3
8-SLR-28-1/4	0.22	1.2	4.8	8	34	8	19.5	57	90.5
8-SLR-28-9/32	0.31	2	8	9.5	41	9.5	23	65.3	106.5
8-SLR-28-3/8	0.7	3.2	12.8	12.7	46	12.5	31	82	137
8-SLR-28-1/2	1.8	5.4	21.6	16	61	16.7	43	113	184.5
8-SLR-28-5/8	3.1	8.2	32.8	19.5	68.5	20	49	129.5	215
8-SLR-28-3/4	4.1	12.8	51.2	24	88	24	58	152	254
8-SLR-28-7/8	6.2	15.5	62	27	101	26	64.8	178	295

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 1/4 G80 SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR686-CLEVIS GRAB HOOK

羊角抓钩

SLR686

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	C±2	D±2	E±3	F±3	H±3	L±3
8-SLR-686-3/8	0.6	3.15	12.6	48	12.5	27.5	71	12	29	24	104.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 U.S TYPE EYE GRAB HOOK 80级 美标眼型抓钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Suitable for EN818-2 G80 chain ◇ 与EN818-2标准80级链条配合使用
- ◇ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003



SLR027-G80 U.S TYPE EYE GRAB HOOK 80级美标眼型抓钩

SLR027


TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BF (T)	E±0.5	D±1	H±1	K±2	L±2
8-SLR027-1/4	0.13	1.2	4.8	8	13	19	54	81
8-SLR027-9/32	0.27	2	8	9.5	15	23	64	98
8-SLR027-3/8	0.55	3.2	12.8	12.5	20	30	82	125
8-SLR027-1/2	1.3	5.4	21.6	17	25	42	106	165
8-SLR027-5/8	2.48	8.2	32.8	20	30	49	127	196.6
8-SLR027-3/4	3.8	12.8	51.2	23	34.5	56	152	231.6
8-SLR027-7/8	5.8	15.5	62	28.6	40.5	65.6	175	267.6

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记): 1/4 G80 SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号): Red (红色) RAL3020 Yellow (黄色) RAL1003



SLR217-EYE TYPE BELT WING HOOK

SLR217

眼型带翅抓钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	Ø±2	E±2	M±2	H±3	R±3	L±3
8-SLR-217-7/8	0.29	2	8	17	10.5	60	21.5	64.5	96

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Above Working Load Limit is based on side pull 表格中所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力

- Regular mark (常规标记以 8-SLR065-10 为例): 10-8 WLL3.15T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)




WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

CLEVIS GRAB HOOK

羊角抓钩

- ◆ Forged alloy steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质合金钢锻造。经过热处理。
- ◆ Only for lashing and pulling. Not for lifting
- ◇ 仅用于捆绑和拖拉。不能用于起重。
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL2T



SLR063 - SPECIAL-SHAPED EYE TYPE HOOK

异型眼型抓钩


SLR063

ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	B ± 1	D ± 1	E ± 0.5	H ± 1	L ± 2	Φ ± 0.5
SLR-063-1.86T	0.4	1.86	7.44	57	13	10	18.5	100	9
SLR-063-2T	0.5	2	8	58	13	10	20	105	9
SLR-063-5T	1.7	5	20	92	20	16	30	170	15

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记) : 1/2 WLL5T

- ◆ Forged alloy steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质合金钢锻造。经过热处理。
- ◆ Only for lashing and pulling. Not for lifting
- ◇ 仅用于捆绑和拖拉。不能用于起重。
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL2T



SLR025 - SPECIAL-SHAPED EYE TYPE HOOK

异型眼型抓钩

SLR025

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	B ± 2	Φ ± 2	K ± 2	L ± 3
8-SLR-25-2T	0.7	2	8	14.5	20	108	1540

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力


WARNING 警告



CONTAINER LIFTING CLEVIS LINK

集装箱索具配件

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷漆)



SLR645-G80 CONTAINER LIFTING CLEVIS LINK

80级集装箱索具配件

SLR645


Available in G100 此产品也可供应100级!

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T) G80	B.L (T) G80	WLL (T) G100	B.L (T) G100	A±0.3	B±1	C±0.3	D±0.3	E±1	F±0.5	M±0.3	N±1	G±0.1	L±1.5
SLR-645-13	1.23	5.3	21.2	6.7	26.8	21	90	50	21.5	55	15	35	93	16.2	170

HOOK WITH HALF LINK

单环滑钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR006-HOOK WITH HALF LINK

单环滑钩

SLR006

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	E±2	B±1	Ø±1.5	K±3	L±3
8-SLR006-6	0.35	1.12	4.48	22	15	31	105	132
8-SLR006-7/8	0.47	2	8	29	18	37	120	149
8-SLR006-10	1.3	3.15	12.6	35.3	26	47	164	207
8-SLR006-13	3	5.3	21.2	40	30	60	205	257
8-SLR006-16	4.4	8	32	44	35	70	224	283.4
8-SLR006-20	7.3	12.5	50	54.3	41.8	83	264	337.5
8-SLR006-22	12	15	60	71	57	100	325.6	414.6

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 7/8-8 WLL 2T CE SLR


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



FORGED GRAB HOOK 锻造抓钩

- ◆ Forged alloy steel
- ◇ 锻造合金钢。
- ◆ Quenched and tempered
- ◇ 经过严格的热处理。
- ◆ Not for lifting, only for lashing or pulling
- ◇ 不能用于起重，仅用于捆绑和拖拉。
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR728-ALLOY GRAB HOOK FOR WEBBING

合金钢吊带带翅抓钩

SLR728


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	LC (T)	B.L (T)	A ± 1	E ± 1	G ± 1	H ± 1	M ± 1	N ± 1	L ± 3
8m	0.56	3.8	7.6	58	12	30	24	14.5	18	177

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit. 破断拉力为工作拉力的2倍。

- Regular mark (常规标记) : 8MM WLL3.8T

G80 SWIVEL HOOKS 80级 旋转钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◇ 100% magnalux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR787-SWIVEL BELT SLING HOOK

旋转吊带钩

SLR787

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	A ± 1	B ± 1.5	E ± 1	N ± 1	H ± 1	L ± 2
1T	0.45	49	68	35.5	17	18.3	135




WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超载, 严禁超重

G80 CLEVIS WEBBING SLING HOOK

80级 羊角拉索带钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR016-G80 CLEVIS WEBBING SLING HOOK
80级羊角拉索带钩

SLR016


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±2	E ±1	L ±2
SLR16-2.2T	1.47	2.2	8.8	61	119	47	167

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

G80 WEBBING SLING HOOK

80级 眼型吊带钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR017-G80 WEBBING SLING HOOK
80级眼型吊带钩

SLR017

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±2	E ±1	L ±2
8-SLR017-1.6T	1.2	1.6	6.4	55	111	33	150

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): WLL3T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

Never exceed Working Load Limit
严禁超过工作负荷限制


WARNING 警告



G80 FOR WEB SLING

80级 吊带索具配件

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR090-G80 EYE WEBBING SLING HOOK
80级眼型吊带钩


SLR090

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	W±1.5	M±2	N±1	B±2	E±1	L±2	L±0.5	K±2
8-SLR090-75mm	2.1	2.75	11	23	81.5	80	40	141	45	194	14.5	144.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLL2.75T CE SLR +BATCH NUMBER(批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR632-G80 HOOK FOR WEB SLING
80级吊带钩

SLR632

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	D±1	E±1.5	L±2
8-SLR-632-1T	0.81	1	4	72	85	32	31	135

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLL1T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

G80 CLEVIS LINK FOR WEB SLING 80级 异型吊带环

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR235-G80 CLEVIS LINK FOR WEB SLING
80级异型吊带环

SLR235


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	W±1	L±1
SLR235-10MM	0.23	3.15	12.6	12	41	61	76

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

FN TYPE WEBBING HOOK FN型双面挂带钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR852-FN TYPE WEBBING HOOK
FN型双面挂带钩

SLR852

ITEM NO.	WEIGHT/KG	WLL/T	A±1	B±1.5	D±1	E±1	F±1	H±1	N±0.5	L±2
1T	0.795	1	44	91	22	25.5	79	28.4	12	133.5
2T	1.63	2	72	132	25	30	86	34.5	15	156
3T	2.45	3	103	167	29	32.5	95	38	18	172
4T	4.36	4	146	218	35	41	126	41	21	208
5T	7.74	5	172	269	41	44	154	51	23	256


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 SLIDING EYE CHOKE HOOK 80级滑眼钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR072-G80 SLIDING EYE CHOKE HOOK 80级滑眼钩

SLR072


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	D±1	A±1.5	B±1.5	E±3	L±2.5
8-SLR072-3/8-1/2	0.68	1.6	8	17	50	71	18	132
8-SLR072-5/8	1.21	2	10	22	63.5	79	20	151.3
8-SLR072-3/4	1.99	3	15	28	69	103	26	170
8-SLR072-1	4.18	5	25	32.5	85.7	135	33	213

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍

- Regular mark (常规标记) : 3/8-1/2 WLL1.6T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

G80 EYE ELEPHANT FOOT 80级眼型象脚

- ◆ Forged alloy steel
- ◇ 优质合金钢锻造而成
- ◆ Suitable for G80 lashing chain
- ◇ 与80级捆绑链配合
- ◆ Regular mark: 13-8 WLL5.3T CE SLR



G80 EYE ELEPHANT FOOT 80级眼型象脚

SLR088

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL/T	B.L/T	Ø±1	B±1	C±1	D±0.5	G±1	L±2
8-SLR088-13	0.67	5	20	28	60	30	16	52.5	116

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍




WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

FORGED HOOKS

锻造钩系列

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR111- G80 SHACKLE HOOK

80级卸扣滑钩


SLR111

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±2	D ±0.6	E ±0.5	L ±2
8-SLR111-8.5T	5.45	8.5	34	70	145	30	40	271

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLL8.5T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflix crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR282-LONG HANDLE SLAPPING TONGUE HOOK

长柄弹舌钩

SLR282

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	A	B	Ø	G	E	L
SLR-282-282	0.07	6.5	39	6.7	9.5	20.7	89.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍


- Regular mark (常规标记) : WLL8.5T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

FORGED HOOKS 锻造钩系列

- ◆ Forged alloy steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质合金钢锻造。经过热处理。
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL8T



SLR232 – EYE TWIST HOOK


合金钢眼型木材弯曲钩

SLR232

Only for lashing and pulling Not for lifing 仅用于捆绑和拖拉 不能用于起重

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1	B ± 2	C ± 1.5	D ± 2.5	E ± 0.5
8-SLR232-8T	6.12	8	32	39	170	70.4	303	44.5

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造。经过热处理
- ◆ Not for lifing. 不能用于起重
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL1.5T



SLR280 – ROUND REVERSE EYE HOOK

眼型转脖钩

SLR280

Not for lifing 不能用于起重

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1	B ± 2	C ± 1	D ± 2	E ± 1
8-SLR280-6#	0.8	1.5	6	34	98	39	160	24
8-SLR280-7#	1.14	2	8	36	116	50	192	25


Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作负荷

WARNING 警告



G80 TWIST EYE CHOKE HOOK 80级 眼型转脖钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR026- G80 TWIST EYE CHOKE HOOK
80级眼型转脖钩


SLR026

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ±2.5	B ±2	C ±1.5	Ø±1	Ø1 ±2.5	Ø2 ±2.5	Ø3	E ±1	L ±2.5
8-SLR026-7/8	0.36	2	8	19	26	16.5	17	52	30.5	7.5	16	123
8-SLR026-10	0.72	3.2	12.8	26	40	17.5	20	68	39	8	20	157
8-SLR026-13	1.4	5.4	21.6	34	43	21	25	87	53	10	27	196.5
8-SLR026-16	3.17	8.2	32.8	51	45.5	31	30	108	64	10.5	30	246
8-SLR026-18	3.8	10	40	49.5	53	33.5	33.5	121	75	12	36.5	268.6
8-SLR026-20/22	8.95	15.3	61.2	70	80	44	52	146	84	14	47	367
8-SLR026-26	16.65	21.2	84.8	80	80	44	60	180	100	24.3	44	417

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR018-G80 TWIST HOOK FOR WEB SLING
80级吊带扭脖钩

SLR018

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ±1	B ±1	D ±2	E ±1	G ±1	L ±2
8-SLR018	1.05	3	12	57	13	100	39	15	160

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记) : WLL3T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

FORGED HOOKS

挂桶钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Ultimate load is 4 times the Working Load Limit
- ◇ 破断拉力为工作拉力的4倍
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Regular mark(常规标记) : WLL1T



SLR022 – FORGED HOOKS

挂桶钩

SLR022

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	Φ±1	D±1.2	L±2	W±2
8-SLR022-1T	0.57	1	4	96	60	38	64.5	118	60
8-SLR022-2T	0.55	2	8	102	50	40	66	128	43


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记) : WLL1T

DOUBLE CLEVIS LINK

羊角扣

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR869-DOUBLE CLEVIS LINK

羊角扣

SLR869

ITEM NO.	WEIGHT/KG	WLL/T	B.L/T	A±1	B±1	C±1	D±1	E±1.5	F±2	L±3
7+8-8	0.47	2	8	31	51	36.3	9	20	36	103.5
10-8	0.89	3.15	12.6	34	62	48	12.5	25	46.5	130.7
13-8	1.51	5.3	21.2	49	83	64	15	31	59	160
16-8	2.62	8	32	58	95	69.5	19	40	70	190.5


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



G80 LASHING TYPE HOOK 80级 薄型高强度板钩

- ◆ Suitable for G80 lashing chain
- ◇ 与80级捆绑链配合
- ◆ Forged alloy steel
- ◇ 优质合金钢锻造而成
- ◆ Features quick and easy assembly
- ◇ 快速方便地与链条装配
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :
- ◇ Red(红色) RAL3020 ◇ Yellow(黄色) RAL1003



SLR071-LASHING TYPE HOOK

薄型高强度板钩

SLR071

ITEM No.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	E	M	L
8-SLR071-9	0.51	2.5	10	22.5 ± 1	12 ± 0.5	13.5 ± 0.5	90.5 ± 2	143 ± 2
8-SLR071-11	0.95	3.75	15	23.5 ± 1	14 ± 0.5	15.8 ± 0.5	109.5 ± 2	177 ± 2
8-SLR071-13	1.4	5.4	21.6	31 ± 1	16 ± 1	18 ± 1	129 ± 3	207 ± 3

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Regular mark (常规标记): 9MM WLL2.5T CE

G80 LASHING COMPONENTS 80级 捆绑配件

- ◆ Forged alloy steel-Quenched and tempered.
- ◇ 优质合金钢锻造，经过热处理。
- ◆ Ultimate load is 4 times the Working Load Limit.
- ◇ 破断拉力为工作拉力的4倍。
- ◆ Working Load Limit at tip of the hook is: 2T
- ◇ 钩尖处工作拉力为2T。
- ◆ Working Load Limit at bottom of hook is: 6.8T.
- ◇ 钩子底部的工作拉力为6.8T



SLR108 - FORGED SORTING HOOK

锻造分类钩

SLR108

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	WLL (T)	D	B	C	L	H
8-SLR108-2T	3.09	2	6.8	35	170	33	254	49

Regular mark(常规标记) : WLL 2T



BLOCK HOOK 锻造葫芦钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)



SLR041- BLOCK HOOK

葫芦钩


SLR041

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ	Φ 1 ± 1	D	E ± 0.5	L ± 1.2	M ± 1
SLR-41-0.8T	0.45	0.8	4	21	36.5	14.5	45	102.5	83.5
SLR-41-1.6T	0.57	1.6	8	24	42	16.5	50	126	101

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的5倍

- Regular mark (常规标记): WLL0.8T

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)



SLR261- BLOCK HOOK

葫芦钩

SLR261

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	Φ ± 0.1	B ± 0.5	D ± 0.3	E ± 0.1	H ± 1	L ± 1.2	M ± 1.2
SLR-261-1.5T	0.715	1.5	6	32	19.5	22	30.5	28	145.5	105

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): WLL1.5T CE BATCH NUMBER (批号) + SLR


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



BLOCK HOOK 锻造葫芦钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ All load pins are 100% individually inspected and tested
- ◇ 所有销轴进行100%测试，确保相同的硬度品质
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◇ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR254- BLOCK HOOK
葫芦钩

SLR254


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	$\Phi \pm 0.1$	D ± 0.3	E ± 0.1	L ± 1.2	M ± 1.2
SLR-254-0.25T	0.27	0.25	0.5	15.6	10.8	23	87.6	71
SLR-254-0.75T	0.55	0.75	1.5	20.5	15	27	110.5	82
SLR-254-1.5T	1.1	1.5	3	24	15	32	134	106.5
SLR-254-3T	1.58	3	6	31	19	42	176	131

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍

- ◆ Regular mark (常规标记): WLL0.75T CE BATCH NUMBER (批号) + SLR

SLIDING COUPLING TACKLE HOOK 滑车钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR721-SLIDING COUPLING TACKLE HOOK
滑车钩

SLR721


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1	B ± 1	E ± 2	F ± 2	M ± 1	N ± 1	G ± 1	L ± 3
8-SLR-721-8	0.93	2	8	54	40	25	90	19.7	9.9	28	151
8-SLR-721-10	1.57	3.15	12.6	74	48	30	106	12	25	32	158
8-SLR-721-13	2.67	5.3	21.2	83.5	54	38	131	16	30	37	220



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

G80 CONTAINER LIFTING 80级 集装箱索具配件

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR243-G80 CONTAINER LIFTING CLEVIS LINK
80级集装箱羊角吊环

SLR243


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B±1	C±1	D±2	E±2
8-SLR-13mm	1.9	5.3	21.2	15	60	71.5	104	195

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

- Regular mark (常规标记): 13-8 WLL5.3T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

KB TYPE CLEVIS CONTAINER HOOK KB型羊角集装箱钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR851-KB TYPE CLEVIS CONTAINER HOOK
KB 型羊角集装箱钩

SLR851

ITEM NO.	WEIGHT/KG	WLL/T	B.L/T	A±1	B±1.5	C±1	E±1	M±2	N±0.5	H±1	L±2
13-8	3.5	5.3	21.2	15	57	34	55	147	28	44	357.5


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力/重量

WARNING 警告



SHANK HOOK WITH EYE SCREW 吊环ROV直杆钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR552-ALLOY SHANK HOOK WITH EYE SCREW 合金钢ROV吊环直杆钩


SLR552

ITEM CODE	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A	B ± 3	E ± 1.5	F ⁺⁰ _{-0.5}	H	M ± 3	K ± 0.5	P ± 1	T ± 1	M ± 0.5	D	R	N ± 2	L ± 5
SLR-552-5.4T	9.6	5.4	21.6	108	55	34.2	68	29.5	128	275.5	65	46	23	51	25	50	497
SLR-552-12T	17.3	12	60	150	90	54	95	45	192	275.5	65	70	33	75	35	77	611
SLR-552-22T	29.8	22	88	180	87	75	138	60	265	283	85	102	41	91	50	106	720
SLR-552-31.5T	44	31.5	126	191	83	88	150	78	350	283	85	115	48	110	—	128	820

Regular mark(常规标记) : Alloy steel(合金钢) : ALLOY WLL5.4T CE SLR

OPENING EYE HOOK 眼型大开口钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR625-OPENING EYE HOOK 眼型大开口钩

SLR625

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 2	R ± 2	M ± 2	Ø ± 3	L ± 3
SLR-625-3T	5	3	12	75	45.5	209	26	306.5

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

● Regular mark (常规标记) : 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)



WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK 80级 眼型翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR926-G80 EYE SHORTENING GRAB HOOK

SLR926

眼型翅钩

ITEM NO. 货号	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A	B	C	E	M	Ø	L
6-8	0.23	1.12	4.48	8±1	8±0.5	25.6±1	8.3±1	50±2	13.5±1	80.3±2
7/8-8	0.5	2	8	9.5±1	11±0.5	34±1.5	10.5±1	62.5±2	17.5±1	104±2
13-8	2.15	5.3	21.2	18.5±2	17±1	56±2	15.5±2	101±3	26±2	171±3


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力。

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)

CLEVIS GRAB HOOK WITH CRADLE 羊角翅钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR937-CLEVIS GRAB HOOK WITH CRADLE

SLR937

羊角翅钩

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	BF (T)	A	B	C	D	E	M	L
6-8	0.25	1.12	4.48	8±0.5	32±1	9±1	18±1	8.3±1	50±2	81±2
7/8-8	0.58	2	8	9.5±0.5	38±1	11±1	24±1	10.5±1	62.5±2	105±3
13-8	2.4	5.3	21.2	15±0.8	60±2	16±1	37±2	15.5±1.5	101±3	173±4

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。

Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力。


- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR+BATCH NUMBER

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力

WARNING 警告



- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnanulux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR946

[illegible]

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。
Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力。

- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR+BATCH NUMBER

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magniflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR944

[illegible]

Ultimate load is 4 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的4倍。
Above Working Load Limit is based on side pull 表格所列工作拉力是在侧拉情况下的工作拉力。


- Regular mark (常规标记): 10-8 WLL3.15T CE SLR+BATCH NUMBER



EYE HOOK

锻造眼钩

- ◆ Available in carbon steel and alloy steel
- ◇ 可以提供优质碳钢和合金钢两种材质
- ◆ Forged - Quenched and Tempered
- ◇ 锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理)
- ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号)
- ◇ Red (红色) RAL3020/Yellow (黄色) RAL1003



SLR130-EYE HOOK

眼型货钩

SLR130

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	ALLOY 合金钢		CARBON 碳钢		D±1	E±2	H±1.5	K±2.5	L±3	M±1.5
		WLL (T)	B.L (T)	WLL (T)	B.L (T)						
SLR-130-A0.75T/C0.5T	0.21	0.75	3.75	0.5	2.5	16.5	18	17	72	97	16
SLR-130-A1T/C0.75T	0.27	1	5	0.75	3.75	19	22	20.5	82	112	16
SLR-130-A1.5T/C1T	0.4	1.5	7.5	1	5	23	24.5	21.5	94	126	17.5
SLR-130-A2T/C1.5T	0.6	2	10	1.5	7.5	28	25	26	104.5	142	21
SLR-130-A3T/C2T	0.84	3	15	2	10	31	27	28	120	163	23
SLR-130-A5T/C3T	1.81	5	25	3	15	39	35.5	40	146	203	33
SLR-130-A7T/C5T	3.35	7	35	5	25	51	44	45	187.5	255	38
SLR-130-A11T/C7.5T	6.1	11	55	7.5	37.5	62	55	57	231.5	317	46
SLR-130-A15T/C10T	9.6	15	75	10	50	73	57	66	262	360	55
SLR-130-A22T/C15T	16	22	110	15	75	89	83	79.6	318	433	68.5
SLR-130-A30T/C20T	25.8	30	150	20	100	90	95	91	360	495.5	70

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的5倍。

Regular mark (常规标记): 碳钢: SWL1T CE SLR + BATCH NUMBER (批号);

合金钢: ALLOY WLL1T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)。




WARNING 警告

Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷。

NEW TYPE EYE HOOK 眼型货钩

- ◆ Forged -Quenched and Tempered
- ◇ 锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : Red (红色) RAL3020 / Yellow (黄色) RAL1003



NEW! 改进型



SLR156 – NEW TYPE ALLOY STEEL EYE HOIST HOOK

新型合金钢眼型吊钩

SLR156

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	E	Ø	Ø1	Ø2	L	K	M
SLR-156-0.75T	0.21	0.75	3.75	18±1	17±1	16.5±1	32.5±1	97±2	72±2	16±1
SLR-156-1T	0.28	1	5	22.5±1	19±1	19±1	37.6±1	112±2	82±2	16±1
SLR-156-1.5T	0.4	1.5	7.5	24.5±1	24±1	23±1.5	44±2	126±2	94±2	17.5±1
SLR-156-2T	0.65	2	10	25.5±1	24±1	28±1.5	51±2	142±2	105±2	21±1
SLR-156-3T	1.24	3	15	27±1.5	25±1.5	31±1.5	61±2	163±3	120±3	23±1
SLR-156-5T	1.75	5	25	35.5±1.5	30±1.5	39±1.5	74±2	203±3	146±3	33±2
SLR-156-7T	3.77	7	35	43±2	42±2	51±2	97±2.5	255±3	186.5±3	38±2
SLR-156-11T	6.1	11	55	55±2	48±2	62±2	119±2.5	317±3	231.5±3	46±2
SLR-156-15T	10.6	15	75	59±2	57±2	73±2	137±2.5	360±4	257±4	55±2
SLR-156-22T	15.33	22	110	75±2	61±2	89±2.5	168±3	434±4	318±4	68.5±2.5
SLR-156-30T	25.5	30	150	95±3	83±3	90±2.5	178±3	496±4	360±4	76±2.5

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的5倍。

Regular mark(常规标记) : ALLOY WLL1T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)。

Never exceed Working Load Limit
切勿超越工作负荷


WARNING 警告



EYE HOOK

眼型货钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入。
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好。
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业



SLR0113-EYE HOOK

眼型货钩


SLR113

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	$\phi \pm 0.5$	B ± 1	L ± 3	R ± 2	E ± 1.5	H ± 1
SLR-113-2T	0.65	2	4	24	26.5	149	84	47	24
SLR-113-3T	1.25	3	6	30.5	35.5	179	97.5	49	29.5
SLR-113-6T	1.45	5	10	33.5	33.5	198	107	54	33.5
SLR-113-6T	2.75	6	12	37.5	48.5	234	118.5	61	41.8
SLR-113-8T	3.28	8	16	43	52	253	129.5	69.5	47

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍

Regular mark (常规标记): WLL2T CE SLR

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR118-ALLOY EYE HOOK

合金钢无舌眼型大开口钩

SLR118

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D ± 1	L ± 3	B ± 2	R ± 2	E ± 2	H ± 2
SLR118-2T	0.36	2	4	20	126	82	96.5	44	20

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍


Regular mark (常规标记以SLR118-2T为例): SWL5000LBS CE SLR+BATCH NUMBER(批号)



WARNING 警告 Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

FORGED EYE HOOK 锻造眼型钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR536-EYE SLING HOOK


眼型滑钩

SLR536

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D ± 1	L ± 3	B ± 2	R ± 2	E ± 2	H ± 2
SLR536-6T	2.8	6	18	38	232	23	166	60	42

Regular mark (常规标记以SLR536-6T为例): 6000L WLL6T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel.
- ◇ 合金钢或碳钢锻造而成
- ◆ Forged - Quenched and Tempered
- ◇ 锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号): Red(红色)RAL3020/Yellow (黄色)RAL1003



SLR618-EYE HOOK

眼型货钩

SLR618

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	ALLOY		CARBON		D ± 1	E ± 2	H ± 1.5	K ± 2.5	L ± 3	M ± 1.5
		WLL (T)	B.L (T)	WLL (T)	B.L (T)						
SLR-618-A1T/C0.75T	0.31	1	5	0.75	3.75	19	23	22	79.5	111	16
SLR-618-A1.5T/C1T	0.51	1.5	7.5	1	5	22	23	24	94	129	18
SLR-618-A2T/C1.5T	0.69	2	10	1.5	7.5	29	26.5	27	103.5	143	22
SLR-618-A3T/C2T	1.08	3	15	2	10	32	29.5	32	118.5	167	24
SLR-618-A5T/C3T	1.88	5	25	3	15	40	35	37	149	205	33.5
SLR-618-A7T/C5T	3.72	7	35	5	25	51	43	46	186.5	256.5	42
SLR-618-A11T/C7.5T	6.78	11	55	7.5	37.5	62	56	58	229	316	49
SLR-618-A15T/C10T	11.2	15	75	10	50	73	58	68	265	315	56

Ultimate load is 5 times the Working Load Limit. 破断拉力是工作拉力的5倍。

Regular mark(常规标记): Alloy steel(合金钢); 碳钢: SWL1T CE SLR+BATCH NUMBER(批号);

合金钢: ALLOY WLL1T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)。

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作拉力


WARNING 警告



EYE SLING HOOK

单眼货钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR504-EYE SLING HOOK

单眼货钩

SLR504

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)		M±2	Ø±2	E±2	D±3	L±3
		CARON (5:1)	ALLOY (4:1)					
SLR-504	0.3	0.8	1.25	73.4	19	25	9.5	111.5
SLR-504	0.38	1	1.6	82	23	27	11.5	129
SLR-504	0.58	1.6	2.5	92	29	30	12	145
SLR-504	0.9	2	3.2	104	32	33	15	164
SLR-504	1.6	3.2	5.4	122	40	37	18	201
SLR-504	3.33	5	8	158	51	49.5	23.5	258.3

ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK

意式单眼货钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR505-ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK

意式单眼货钩

SLR505


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)		M±2	Ø±2	E±2	D±3	H±3	L±3
		CARON (5:1)	ALLOY (4:1)						
SLR-505	0.9	2	3.2	104	32	33	15	30	164



WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

SPECIAL EYE HOIST HOOK 异型眼型货钩

- ◆ Forged super alloy steel-Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR291-SPECIAL EYE HOIST HOOK


SLR291

异型眼型货钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	CARBON (5:1)	ALLOY (4:1)	Ø ± 2	B ± 2	E ± 2	D ± 3	L ± 3
SLR-291-0.8T	0.29	0.8	1.25	19	76	25	9.5	109
SLR-291-1.0T	0.39	1	1.6	23	81	28	11.5	126
SLR-291-1.6T	0.62	1.6	2.5	28	93	30	13	144
SLR-291-2.0T	0.91	2	3.2	32	105	33.2	15	163

ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK WITH FLAT 意式带扁单眼货钩

- ◆ Forged super carbon steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR366-ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK WITH FLAT

SLR366

意式带扁单眼货钩


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T) (4:1)		D ± 2	Ø ± 2	H ± 2	E ± 3	L ± 3
		CARBON	ALLOY					
SLR-366-0.8T	0.28	0.8	1.25	9.5	19	21	25	113
SLR-366-1.0T	0.34	1	1.6	11	23	23	25.8	127
SLR-366-1.6T	0.51	1.6	2.5	11.75	28.5	25.5	28	144.5
SLR-366-2T	0.865	2	3.2	15	32	30	31	168
SLR-366-5T	0.34	5	8	25	51	50.3	48.4	265.5
SLR-366-7.5T	0.51	7.5	11	29	62	63	59	323



EYE HOIST HOOK

眼型货钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL 1003



SLR629-EYE HOIST HOOK

SLR629


眼型货钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)		$\phi \pm 2$	E ± 2	H ± 3	M ± 3	L ± 3
		CARON (5:1)	ALLOY (5:1)					
SLR-629	0.15	0.5	0.75	16.5	21	65	62	102
SLR-629	0.3	0.75	1	17	26	80.5	70	114
SLR-629	0.4	1	1.6	22	26	93.5	77.9	127
SLR-629	0.58	1.5	2	28.5	29	101.5	87	141
SLR-629	0.91	2	3.2	30	29	119.8	97	166
SLR-629	1.8	3	5	39	39	162.5	122	211
SLR-629	3.1	5	7.5	49	46.7	185	150	257
SLR-629	6.6	7.5	11	60	61.5	231	190	319

ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK CARBON STEEL

意式碳钢单眼滑钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL 1003



SLR097-ITALIAN TYPE EYE SLING HOOK CARBON STEEL

SLR097

意式碳钢单眼滑钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	D ± 2	$\phi \pm 2$	E ± 2	H ± 3	L ± 3
SLR-97-3T	1.1	3	12	18	40	40	40	203
SLR-97-5T	2.65	5	20	23.5	51.5	50	48	259.5




WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超载使用

LARGE OPENING HOOKS

高强度细筋大开口钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口, 小截面, 更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成, 高强度, 韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊, 不能用于头上起重作业。



SLR114-ALLOY EYE HOOK WITH LATCH

合金钢含舌眼型大开口钩

SLR114

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D±1	L±3	B±2	R±2	E±2	H±2
SLR114-1.5T	0.22	1.5	4.5	17	99.5	71.5	79	23	13


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的3倍

Regular mark (常规标记以SLR114-1.5T为例): SWL1.5T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

EYE SLIP HOOK

眼型滑钩

- ◆ Forged super carbon/alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢/合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing or pulling
- ◇ 不能用于起重, 仅用于捆绑和拖拉
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 /Yellow(黄色) RAL1003



SLR128-EYE SLIP HOOK

眼型滑钩

SLR128

ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL (lbs) (4:1)		A±2	Ø±2	R±2	E±2	L±3	M±3	M±3
		CARBON	ALLOY							
SLR-128-1/4	0.22	1950	2750	8.5	13	65.5	18.5	93	72	14.5
SLR-128-5/16	0.3	2875	4300	9	16	74	24.5	107	77	15
SLR-128-3/8	0.67	4000	5250	10.25	18	86.5	27	123.8	88	19
SLR-128-7/16	0.71	5000	7000	12.7	20.6	98.8	32	142.5	107	21
SLR-128-1/2	0.95	6500	9000	14.5	23	109.5	34	156	114	23
SLR-128-3/4	2.62	12500	19250	18.3	36.8	148	50.9	222	168	34

● Regular mark(常规标记): G70: G70 1/4 FORGED G43: G43 HIGH TEST FORGED 1/4

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作负荷

WARNING 警告



COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

◆Forged super alloy steel -Quenched and Tempered.

◇合金钢锻造而成，经过热处理。

◆Not for lifting,only for lashing or pulling.


◇不能用于起重，仅用于捆绑或拖拉。

◆Breakage test

◇对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试

◆100% magnaflux crack detection

◇100% 进行磁粉探伤



SLR062-ALLOY TRIANGLE RING HOOK

三角环吊钩

SLR062

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (daN)	B.L (T)	A±4	D±1	H±2	K±2	L±3	N±1
SLR-062-5T	0.55	2500	5	56	12	26	119	173	26
SLR-062-10T	1.51	5000	10	78	16	33	167.5	238	46




WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR050-TOW HOOK


锻造保险钩

SLR050

TIEM CODE 货号	WEIGHT (KG)	B.L (T)	D ± 1	N ± 2	E ± 1	B ± 2	L1 ± 3	L2 ± 3
SLR050-6mm	0.15	2.3	7	13	17	53	80	59
SLR050-8mm	0.23	3.8	8	17	21	69	107	78
SLR050-9mm	0.26	3.8	9	19.4	22	70	109	79

Regular mark (常规标记以SLR050-6mm为例): 6mm WLL 2.3T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR233-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR233

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	B.L (T)	D ± 1	N ± 2	E ± 2	B ± 2	L1 ± 3	L2 ± 3
SLR233-1/4	0.18	2.3	8.5	15	20	62.5	97.6	67
SLR233-5/16	0.26	3.8	8.5	19	23.5	75	113.3	80

Regular mark (常规标记以SLR233-5/16为例): 5/16 CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷限制


WARNING 警告



EYE SLING HOOK

单眼货钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR223-EYE SLING HOOK

单眼货钩


SLR223

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL(T)		E ± 2	Ø ± 2	D ± 2	H ± 3	B ± 3	M ± 3	N ± 3	L ± 3
		CARBON	ALLOY								
SLR-223-0.8T	0.25	0.8	1.25	25.4	19	9.5	20	40	16	13	111.6
SLR-223-1.0T	0.4	1	1.6	27	23	11.5	22	43	16	10	129
SLR-223-1.6T	0.5	1.6	2.5	29	29	12	27.5	47	21	14	145
SLR-223-2.0T	0.9	2	3.2	33	32	15	30	50	24	15	164
SLR-223-3.0T	1.55	3.2	5.4	41	40	18	40.7	62	30	20	201
SLR-223-5.0T	3.35	5	8	49.5	51	23.5	48	80	38	24	258.5

EYE HOOK WITH LAING

眼型钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR225-EYE HOOK WITH LAING

眼型钩

SLR225


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L	E ± 2	Ø ± 2	B ± 2	H ± 3	D ± 3	R ± 3	L ± 3
8-SLR-225-1.5T	0.58	1.5	6	28	27	93	26.5	13.5	104	142.4



WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

LARGE OPENING HOOKS 高强度细筋大开口钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR502-EYE HOOK


SLR502

眼型钩

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BL (T)	D±1	L±3	B±2	R±2	E±2	H±2
SLR502-3.2T	0.66	3.2T	3.2T	21	164	108	130	51	24

LARGE OPENING HOOKS 高强度细筋大开口钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR117-ALLOY EYE HOOK WITH LATCH

SLR117

合金钢含舌眼型大开口钩

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	BL (T)	D±1	L±3	B±2	C±2	R±2	E±2	H±2
SLR117-6800LBS	0.45	3	6	20.5	127	87.5	21	95.7	27	18.3


Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍

Regular mark (常规标记以SLR117-6800LBS为例): SWL6800LBS CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

MILD STEEL HOOKS

普通低碳钢货钩

- ◆ Forged mild steel
- ◇ 普通低碳钢锻造
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理: 电镀锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉, 绝不能用于起重



SLR020-DING689 HOOK WITH LTACH

德标DIN689货钩

SLR020


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	SWL (KG)	Ø ± 0.5	B ± 1	C ± 1.2	D ± 0.5	E ± 2
SLR-020-250KG	0.15	250	12	54	18	7.25	88.1
SLR-020-500KG	0.32	500	16	70	23	10	117
SLR-020-1000KG	0.84	1000	20	98	34	13	160
SLR-020-1600KG	1.3	1600	22	111	37	16	186
SLR-020-2500KG	2.55	2500	25	145	48	20	233

Regular mark (常规标记): SWL250KG CE

EYE SLIP HOOK

眼型滑钩

- ◆ Forged super carbon/alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢/合金钢锻造而成, 经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing or pulling
- ◇ 不能用于起重, 仅用于捆绑和拖拉
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理): ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号): ◇ Red(红色) RAL3020
- ◇ Yellow(黄色) RAL1003



SLR126-EYE SLIP HOOK

眼型滑钩

SLR126

ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL/lbs (4:1)		Ø ± 2	R ± 2	L ± 3	M ± 3	E ± 2
		CARBON	ALLOY					
SLR-126-1/4	0.4	1950	2750	12.7	65	92	68.5	23
SLR-126-5/16	0.62	2875	4300	16	72.5	106	76	26
SLR-126-3/8	1	4000	5250	18	86.5	124	89.5	33
SLR-126-7/16	1.56	5000	7000	20.5	98.5	142	108	40
SLR-126-1/2	2.1	6500	9000	23	109.5	156	116.5	43
SLR-126-5/8	3.9	9250	13500	28.8	132.5	195	143	52
SLR-126-3/4	6.93	12500	19250	35	147.5	222	169	55

◆ Regular mark(常规标记): G70: G70 1/4 FORGED G43: G43 HIGH TEST FORGED 1/4




WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

FORGED HOOK

锻打钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入。
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好。
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR257-FORGED HOOK

锻打钩

SLR257


TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (LBS)	D ±1	L ±3	B ±2	R ±2	E ±2	H ±2
SLR257-3300LBS	0.22	3300	16.5	98	70	77	27	13.5

Regular mark (常规标记以SLR257-3300LBS为例) : 3300LBS CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

EYE HOOK

眼型钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR206-EYE HOOK

眼型钩

SLR206

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D ±1	L ±3	B ±2	R ±2	E ±2	H ±2
SLR206-1.5T	0.22	1.5	4.5	17	99.5	71.5	78	29	13
SLR206-3T	0.38	3	9	20.5	125.3	87.5	93	39.5	21.5

Regular mark (常规标记以SLR206-1.5T为例) : WLL1.5T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

WARNING 警告



ALLOY EYE HOOK WITH LATCH 合金钢含舌眼型大开口钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR115-3.1T

SLR115-ALLOY EYE HOOK WITH LATCH

SLR115

合金钢含舌眼型大开口钩

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (lbs)	B.L (lbs)	D±1	L±3	B±2	C±1	R±2	E±2	H±2
SLR115-5000LBS	0.88	5000	10000	23	162	97	16	133	37	20.6
SLR115-7000LBS	1.43	7000	14000	22	168	108	20.3	133.5	40	24

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍


Regular mark (常规标记以SLR115-5000LBS为例): SWL5000LBS CE SLR+BATCH NUMBER(批号)



SLR115-2.2T

TOW HOOK 锻造保险钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR379-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR379

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	B.L (T)	D±1	L±3	B±2	N±2	R±2	E±2
SLR379-3/16	0.14	1.5	16	154	104	18	65	41
SLR379-1/4	0.2	2.3	17	179	115	19	72	34.5

Regular mark (常规标记以SLR47-250KG为例): SWL0.25T




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷

COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR455-TOW HOOK
锻造保险钩


SLR455

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	BF (KN)	$\phi \pm 1$	$B \pm 1.2$	$D \pm 0.8$	$H \pm 0.8$	$E \pm 1$	$L \pm 2$
SLR-455-LATCH	0.175	3.5	18	46	9.5	8	19	91.5
SLR-455-WIRE	0.165	3.5	18	46	9.5	8	19	91.5

COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR460-TOW HOOK
锻造保险钩

SLR460

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	BF (KN)	ϕ	B	E	L
SLR-460-LATCH	0.22	2.5	19	62	13	106
SLR-460-WIRE	0.21	2.5	19	62	13	106



COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重


SLR462-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR462

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	B.L (T)	$\Phi \pm 1$	B ± 2	E ± 2	L ± 3
SLR462-3.5T	0.21	3.5	19	55	17	110

Regular mark (常规标记以SLR462-3.5T为例): BL3.5T




SLR419-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR419

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	BF (KN)	Φ	B	E	D	L
SLR-419-XBC55	0.19	2	18.4	59	17	10	100.5
SLR-419-XDL90	0.38	3	22	77	20.5	11	127




SLR420-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR420

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	BF (KN)	Φ	B	E	L
SLR-420-LATCH	0.16	1.5	18	46	11	93
SLR-420-WIRE	0.145	1.5	18	46	15	93




WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超载，否则危险

COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR423-TOW HOOK

锻造保险钩


SLR423

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	BF (KN)	φ	B	H	E	L
SLR-423-3/16	0.16	4.5	18	43.5	19	18	92.5

COMMERCIAL HOOKS

普通拖钩和绑钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Surface finish: Galvanized
- ◇ 表面处理：电镀白锌
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR461-TOW HOOK

锻造保险钩

SLR461

TIEM CODE 货号	WEIGHT (Kg)	B.L (T)	Φ ± 1	B ± 2	E ± 2	L ± 3
SLR461-LATCH	0.31	3	21	77	19	115
SLR461-WIRE	0.31	3	21	77	23	115

Regular mark (常规标记以SLR461-5/16为例) : 5/16 SLR+BATCH NUMBER(批号)


Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷限制

WARNING 警告



FORGED HOOKS 锻造钩系列

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered.
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Stainless steel latch set is available
- ◇ 可以供应不锈钢舌片配件
- ◆ Surface finish (表面处理) : ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◇ 破断拉力为工作拉力的4倍。
- ◆ Colour code(色号) : ◇ Red(红色) RAL3020 ◇ Yellow(黄色) RAL1003



SLR352-FORGED SNAP HOOK

SLR352


锻造简易保险钩

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (LBS)	Ø±2	D±2	E±2	B±2	H±3	L±3
SLR-352-9/16	0.24	1000	28	8	19.5	69	15	123

Regular mark (常规标记): 9/16 WLL 1000LBS

DIN HOOK 德标货钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered.
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR357-DIN HOOK

SLR357

德标货钩


ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D ± 1	E ± 2	H ± 1.5	K ± 1.5	L ± 2	M ± 1
SLR-357-250KG	0.18	0.25	0.5	19	16	18	70	96.5	13.5
SLR-357-500KG	0.27	0.5	1	19	20	21.5	80	111	14



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT. NEVER EXCEED 75% RATED LOAD.

SNAP HOOK 简易保险钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 在1.5倍工作拉力下抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR353-SNAP HOOK 简易保险钩

SLR353

ITEM NO.	WEIGH (kg)	B.L (T)	Ø	B	D	E	L
SLR353-0.3T	0.195	1.2	19.5±1.5	62±2	10±1	21±2	103.5±2
SLR353-7/16	0.22	2	18±1.5	61±2	7±1	18±2	102.5±2

TOW HOOK 锻造保险钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered.
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR418-TOW HOOK 锻造保险钩

SLR418


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	B.L (T)	Ø	B	E	L
SLR-418-66135#	0.28	3	17	75.5	23	110
SLR-418-66136#	0.22	3	19	59	18	101



LIFTING TOOLS

锻打钢板钩

- ◆ Forged carbon steel.
- ◇ 碳钢锻造而成
- ◆ Quenched and Tempered
- ◇ 经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试



SLR624- LIFTING TOOLS

锻打钢板钩

SLR624

ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1.5	B ± 3	D ± 1	H ± 3	L ± 3
SLR-624-5T	9.18	5	20	139	53	75	112.5	337.5
SLR-624-10T	21.8	10	40	205	125.5	115	146	435


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记): WLL5T CE SLR

EYE HOIST HOOK

眼型钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR876-EYE HOIST HOOK

眼型钩

SLR876


ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 1.5	B ± 1.5	E ± 1	F ± 1	L ± 2	M ± 1.5	Ø ± 1	Ø' ± 1
5T	1.06	5	20	19	25	27	21.5	137	78.5	19	55



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

LARGE OPENING HOOKS 高强度细筋大开口钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR044-ALLOY EYE HOOK
合金钢无舌眼型大开口钩

SLR044

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	D+1	E+2	M ±1	H ±1	R ±1	L ±2
SLR044-6500LBS	0.42	3	6	20.5	46	97	21.5	95	126

Ultimate load is 2 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的2倍

Regular mark (常规标记) : WLL2.9T CE

MILD STEEL HOOKS 普通低碳钢货钩

- ◆ Forged mild steel
- ◇ 普通低碳钢锻造。
- ◆ Only for lashing or pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 仅用于捆绑或则拖拉，绝不能用于起重



SLR046-AGRICULTURAL HOOK
普通农钩

SLR046

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	$\Phi \pm 0.5$	B ±1	E ±0.6	L ±1
SLR046-50	0.04	0.4	8.5	34	13	56
SLR046-60	0.06	0.6	9.5	41	16	70
SLR046-70	0.095	1	11	45.5	13	80
SLR046-80	0.13	1.2	11	54	17	90
SLR046-90	0.196	1.8	12.5	58	18	102
SLR046-100	0.3	2.4	12.8	62	19	114.5
SLR046-120	0.33	2.8	15.5	62	20	118

Regular mark(常规标记) : 50


Never exceed Working Load Limit
绝对不得超过工作负荷限制

WARNING 警告



TOW HOOK 拖钩系列

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR444-FORGED TOW HOOK 普通拖钩

SLR444

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	Ø1	Ø2	M±0.5	N	L ± 1	L ± 1
SLR-444	0.34	12	19	54.5	30	138	138



SLR311-FORGED TOW HOOK 合金钢锻造汽车拖钩

SLR311

Forged alloy steel, quenched and tempered.
合金钢锻造，进行热处理。
With safety latch. 带安全舌片。
Max load is 10000LBS 最大安全负荷10000LBS

ITEM NO.	WEIGH/kg	Maxload
SLR311-1#	0.72	10000lbs



SLR311-FORGED HEAVY TOW HOOK 重型锻造汽车拖钩


Forged alloy steel, quenched and tempered.
合金钢锻造，进行热处理。



WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷


TOW HOOK 拖钩系列

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR051-FORGED U PART							SLR051
U型卡							
ITEM NO.	WEIGHT (KG)	A ± 1	B ± 0.5	C	D ± 1	Ø ± 0.5	L ± 2
1#	0.11	32	35	5/8-18	23	12.6	63
2#	0.15	32	14	5/8-18	23	12.6	59.5

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤




SLR681-FORGED TOW HOOK							SLR681		
牵引钩									
ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A±2	B±2	H±2	R±3	L±3	Ø±2
SLR-681	2.4			22	40	118	62	242	32

LIFTING TOOLS

起重吊具系列

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入。
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好。
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting.
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified (喷塑)
- ◆ Colour code (色号) :
- ◇ Red (红色) RAL3020 / Yellow (黄色) RAL1003



SLR713-FORGED LIFTING TOOL
水平衡吊具

SLR713

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	M ±2	N ±2	W ±2	Y ±3	K ±3	L ±3
SLR-713-3T	7.8	3	12	102	66	108	191	195	236
SLR-713-5T	16.42	5	20	130	84	138	249	286.5	306


Ultimate load is 4 times the Working Load Limit 破断拉力是工作拉力的4倍

Regular mark (常规标记) : WLL3T CE

LIFTING TOOLS

起重吊具系列

- ◆ Forged carbon steel.
- ◇ 碳钢锻造而成
- ◆ Quenched and Tempered
- ◇ 经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试



SLR646-LIFTING TOOLS
钳座顶块

SLR646


ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	A ±1	B ±1	C ±1	D ±0.8	E ±0.8	H ±1	Φ ±0.5	L ±2
SLR-646-3T	4.26	3	80	60	23	39	34	91	43.5	167



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

LARGE OPENING HOOKS 高强度细筋大开口钩

- ◆ Large throat opening and small cross area
- ◇ 大开口，小截面，更方便连接和穿入
- ◆ Forged alloy steel, High strength and good ductility
- ◇ 优质合金钢锻造而成，高强度，韧性好
- ◆ Only for general hoist, Not for overhead lifting
- ◇ 仅用于一般起吊，不能用于头上起重作业。



SLR207-ALLOY FORGED LARGE OPENING HOOK
合金钢锻造大开口钩

SLR207

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	B.L (T)	D±1	N±2	E±2	B±2	L1±3	L2±3
SLR207-1T	0.44	1	4	10	24	52.5	107.2	163.5	132
SLR207-1.5T	1.27	1.5	3	20	40	99	112	272	230

Regular mark (常规标记以SLR207-1.5T为例): 5000B WLL1.5T CE SLR+BATCH NUMBER(批号)

Never exceed Working Load Limit
永远不得超过工作负荷限制


WARNING 警告



FORGED SWIVEL HOOK

旋转钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel.
- ◇ 合金钢或碳钢锻造而成
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ With safety latch
- ◇ 含保险舌片
- ◆ Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷漆)
- ◆ Colour code(色号): Red(红色)RAL3020
Yellow(黄色)RAL1003
- ◆ Alloy steel:Ultimate load is 4.5 times the Working Load Limit
- ◇ 合金钢货钩: 破断拉力为工作拉力的4.5倍。
- ◆ Carbon steel:Ultimate load is 5 times the Working Load Limit
- ◇ 碳钢货钩: 破断拉力为工作拉力的5倍。
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR132-FORGED SWIVEL HOOK

旋转钩

SLR132

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	ALLOY		CARBON		A±1	B±2	E±2	H±0.6	K±4	L±5	M±1
		WLL (T)	B.L (T)	WLL (T)	B.L (T)							
SLR-132-A0.75T/C0.5T	0.3	0.75	3.375	0.5	2.5	32	22.5	17	9	110	137	15
SLR-132-A1T/C0.75T	0.34	1	4.5	0.75	3.75	32	22.5	17	9	108	136	16
SLR-132-A1.5T/C1T	0.64	1.5	6.75	1	5	37.5	29.5	22.5	12	130	163.5	17.5
SLR-132-A2T/C1.5T	1.05	2	9	1.5	7.5	42.5	33	21.5	15.8	150	192	21
SLR-132-A3T/C2T	1.24	3	13.5	2	10	42.5	33	26	15.8	163	209	23
SLR-132-A5T/C3T	2.3	5	22.5	3	15	48	39	32.5	18	191	246	33
SLR-132-A7T/C5T	4	7	31.5	5	25	64	53	43	21.5	243.5	313	34
SLR-132-A11T/C7.5T	7.09	11	49.5	7.5	37.5	68	53	49.5	26	277	364	41.5
SLR-132-A15T/C10T	12.77	15	67.5	10	50	79	62	54.5	32	332	431	55.7
SLR-132-A22T/C15T	24.5	22	99	15	75	105	108	87	40	427	543	70
SLR-132-A30T/C20T	34.5	30	135	20	100	105	96	97.5	40	465	596	76.2

Regular mark (常规标记): 碳钢: SWL1T CE SLR +BATCH NUMBER (批号);
合金钢: ALLOY WLL1T CE SLR +BATCH NUMBER (批号)。




WARNING 警告

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷


FORGED SWIVEL HOOK

锻造旋转钩

- ◆Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆Breakage test
- ◇对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆100% magnaflux crack detection
- ◇100% 进行磁粉探伤
- ◆With safety latch
- ◇含保险舌片
- ◆Surface finish (表面处理): Powder plastified (喷塑)
- ◆Colour code(色号): Red(红色)RAL3020
- ◆Alloy steel:Ultimate load is 4.5 times the Working Load Limit
- ◇合金钢货钩: 破断拉力为工作拉力的4.5倍。
- ◆Carbon steel:Ultimate load is 5 times the Working Load Limit
- ◇碳钢货钩: 破断拉力为工作拉力的5倍。
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



NEW! 改进型



SLR554-FORGED SWIVEL HOOK

旋转钩

SLR554

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	ALLOY		CARBON		A ±1	B ±2	E ±2	H ±0.6	K ±4	L ±5	M ±1
		WLL (T)	B.L (T)	WLL (T)	B.L (T)							
SLR-554-A1T/C0.75T	0.34	1	4.5	0.75	3.75	32	26.5	22	9	116	144	16
SLR-554-A1.5T/C1T	0.64	1.5	6.75	1	5	37.5	29.5	22.5	12	130	163.5	17.5
SLR-554-A2T/C1.5T	1.02	2	9	1.5	7.5	44.4	33	24	15.8	152	193	21
SLR-554-A3T/C2T	1.24	3	13.5	2	10	42.5	33	26	15.8	163	209	23
SLR-554-A5T/C3T	2.25	5	22.5	3	15	50	39	34	18	191	251	33
SLR-554-A7T/C5T	4	7	31.5	5	25	64	53	43	21.5	243.5	313	34
SLR-554-A11T/C7.5T	7.09	11	49.5	7.5	37.5	70	53	50	26	279	364	41.5

Regular mark(常规标记): 碳钢: SWL1T CE SLR + BATCH NUMBER (批号);
合金钢: ALLOY WLL1T CE SLR + BATCH NUMBER (批号)。


Never exceed Working Load Limit
请勿超过工作负荷限制

WARNING 警告



SWIVEL HOOK 旋转钩

- ◆ Forged super carbon steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!




SLR067-
LD7785/B旋转钩钩体

SLR067

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	BL (T)	A±1.5	B±1	M±2	E±1	Ø±1	L±2.5
SLR-067-1.6T	1.7	1.6	8	46	46	92	24.8	17	211
SLR-067-2T		2	10	46	46	100	26	17	223

- ◆ Forged super carbon steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢锻造而成，经过热处理
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理):
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号):
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!



SLR508-LD2805碳钢旋转钩

SLR508

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	BL (T)	A±2	B±2.5	E±1.5	C±2	L±4
1.6T	1.41	1.6	8	46	92	30	46	214.5




WARNING 警告 Never exceed working load limit.
切勿超过工作负荷

SWIVEL HOOK

旋转货钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR372-SWIVEL HOOK

旋转货钩


SLR372

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	BL (T)	A	B	E	H	K	L
SLR-372-0.8T	0.48	0.8	4	30±1	28±2	35+1-2	10±1	123±3	151±3
SLR-372-1T	0.92	1	5	36±1.5	36±3	27+1-2	14±1	147±3.5	182±4
SLR-372-2T	1.62	2	10	46±2	46±3	32+2-3	17±1.5	174±4	220±5

SPECIAL 322C SWIVEL HOOK

异型 322C 旋转钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel-Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢或碳钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) :
- ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) :
- ◇ Red(红色) RAL3020 / Yellow(黄色) RAL1003



SLR383-SPECIAL 322C SWIVEL HOOK

异型 322C 旋转钩


SLR383

ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)		A ±1	B	C	E	L	K
		CORBON	ALLOY						
SLR-383-0.8T	0.37	0.8	1.25	32±1.5	27.5±2	50±2	23+1-2	144±3	115±3
SLR-383-1T	0.62	1	1.6	38±1.5	32±3	62±3	26+1-2	158±3	123±3
SLR-383-1.6T	1.24	1.6	2.5	44.4±2	39±3	76±3	28+2-3	195±4	153±4
SLR-383-2T	1.35	2	3.2	44.4±2	39±3	76±3	30+2-3	210±5	163±5



SWIVEL HOOK 旋转钩

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ individually proof test at 2.5 times Working Load Limit
- ◇ 逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
- ◆ Fatigue tested at 1.5 times Working Load Limit for 20000 cycles
- ◇ 抽样进行20000次疲劳测试
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ Can be Rotated under Non-load Conditions!
- ◇ 非承载条件下可旋转调节方向!




SLR795-SWIVEL HOIST HOOK 旋转钩

SLR795

ITEM NO.	WEIGHT (kg)	WLL (T)	B.L (T)	A±1	B±1	C±2.5	M±1	N±1	E±1.5	H±0.5	L±3	L1±2.5
8-SLR795-6	0.48	1.25	5	31	52	28	79	16.5	23.5	22	152	116.5
8-SLR795-7	0.9	1.5	6	38	64	32	84	19	26.3	23	182	166
8-SLR795-8	0.9	2	8	38	64	32	84	19	26.3	23	181	166
8-SLR795-9	1.26	2.5	10	47	79	42	93	23	29	27	211	168
8-SLR795-10	1.52	3.2	12.6	47	79	40	108	23	27	31	219.6	171

SHANK HOOK & BLOCK HOOK 直杆钩

- ◆ Forged carbon steel-Quenched and tempered
- ◇ 优质碳钢锻造，经过热处理
- ◆ Breakage test
- ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection
- ◇ 100% 进行磁粉探伤



SLR047-SHANK HOOK 杆式钩

SLR047

TIEM CODE	WEIGHT (Kg)	WLL (T)	M±1	B±2	C±2	E±2	L±3
SLR047-250	0.21	0.25	12	65	29	16	105
SLR047-500	0.29	0.5	14	69	30	16	109
SLR047-1000	0.57	1	16	81	33	20	123
SLR047-2000	1.04	2	20	104	42	24	155


Regular mark (常规标记以SLR47-250KG为例) : SWL0.25T



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

FORGED GRAB HOOK 羊角抓钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel. ◇ 合金钢或碳钢锻造而成
- ◆ Quenched and Tempered ◇ 经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing and pulling
- ◇ 不能用于起重, 仅用于捆绑和拖拉
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ G43: Ultimate load is 3 times the Working Load Limit
- ◇ 43级: 极限负荷是工作拉力的3倍
- ◆ G70: Ultimate load is 4 times the Working Load Limit
- ◇ 70级: 极限负荷是工作拉力的4倍



SLR123-G70 AND G43 CLEVIS GRAB HOOK 70级和43级羊角抓钩


SLR123

ITEM NO.	WEIGHT (lbs)	WLL (lbs)		A ±1	B ±1.5	E ±0.5	H ±1	K ±1	L ±2	M ±2	N ±1
		CARBON	ALLOY								
SLR-123-1/4	0.36	2600	3150	8.5	25	9.5	19	45	78.5	47.4	12.5
SLR-123-5/16	0.62	3900	4700	11.5	29	11.5	25	54	96.5	54.5	16
SLR-123-3/8	1	5400	6600	12.5	35	12.2	31	64.5	114.5	67.5	18
SLR-123-7/16	1.5	7200	8750	17	42	14.5	33.5	70	126	76.8	19
SLR-123-1/2	2.22	9200	11300	18.5	47	17	39.5	85	148.5	91	20.5
SLR-123-5/8	4.41	13000	15800	23	56	20	45	102.5	177	109.5	22
SLR-123-3/4	6.5	20200	24700	24	66.5	24	54	118	207.5	132.6	33.3

- Regular mark (常规标记): G43: G43 FORGED 1/4 SLR HIGH TEST+BATCH NUMBER (批号)。
G70: G70 FORGED 1/4 SLR +BATCH NUMBER (批号)。

ALLOY CLEVIS GRAB HOOK 澳式70级合金钢羊角抓钩

- ◆ Grade 70, only for lashing and pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 70级产品, 仅用于捆绑和拖拉。绝不能用于起重!
- ◆ Forged alloy steel - Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢锻造, 严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ Suitable for G70 transport chain
- ◇ 配合70级链条使用



SLR099-G70 ALLOY CLEVIS GRAB HOOK 澳式70级合金钢羊角抓钩

SLR099

ITEM CODE	WEIGHT (KG)	LC (KG)	B.L (KG)	A ±0.5	B ±1	E ±0.5	L ±1.2
SLR-099-6mm	0.23	2300	4600	9.5	26	9.5	83
SLR-099-8mm	0.38	3800	7600	12	35	12	99
SLR-099-10mm	0.62	6000	12000	13.5	36	13.5	115
SLR-099-13mm	1.24	9000	18000	18	48.5	18	152

LC=LOAD CAPACITY BL=BREAKAGE LOAD BL=LC X 2 TIMES 破断是工作负荷的两倍

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷限制


WARNING 警告



FORGED GRAB HOOK

眼型抓钩

- ◆ Forged alloy steel or carbon steel ◇ 合金钢或碳钢锻造而成
- ◆ Quenched and Tempered
- ◇ 经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing and pulling
- ◇ 不能用于起重，仅用于捆绑和拖拉
- ◆ Breakage test ◇ 对每一批次产品进行严格的抽样破坏测试
- ◆ 100% magnaflux crack detection ◇ 100% 进行磁粉探伤
- ◆ G43: Ultimate load is 3 times the Working Load Limit
- ◇ 43级：极限负荷是工作拉力的3倍
- ◆ G70: Ultimate load is 4 times the Working Load Limit
- ◇ 70级：极限负荷是工作拉力的4倍



SLR125- FORGED GRAB HOOK

SLR125

眼型抓钩

ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL (lbs)		K ±1	H ±1	Φ ±0.5	E ±0.5	L ±2	M ±2	N ±1
		CARBON	ALLOY							
SLR-125-1/4	0.31	2600	3150	51.5	18.5	13	9	77	46	11.5
SLR-125-5/16	0.57	3900	4700	57.6	23.8	14	11.5	90	57.5	14.5
SLR-125-3/8	0.86	5400	6600	66	28.3	17	13	104	66	17.5
SLR-125-7/16	1.22	7200	8750	77	33.5	19.5	15	122	81	19
SLR-125-1/2	1.73	9200	11300	85.5	37.4	22	17	135	90	19
SLR-125-5/8	3.8	13000	15800	116	44.5	30	21	180	110.5	28
SLR-125-3/4	6.61	20200	24700	133.5	54.5	35	25	211	133.5	34

- Regular mark (常规标记): G43: G43 FORGED 1/4 SLR HIGH TEST+BATCH NUMBER (批号)
G70: G70 FORGED 1/4 SLR +BATCH NUMBER (批号)




WARNING 警告

NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷

CLEVIS SLIP HOOK

羊角滑钩

- ◆ Forged super carbon/alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢/合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing or pulling
- ◇ 不能用于起重，仅用于捆绑和拖拉
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : ◇ Red(红色) RAL3020
- ◇ Yellow(黄色) RAL1003



SLR124-CLEVIS SLIP HOOK


羊角滑钩

SLR124

ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL (lbs) (4:1)		A ±2	B ±2	E ±2	L ±3	N ±3	M ±3
		CARBON	ALLOY						
SLR-124-1/4	0.55	1950	2750	10.5	27	23.5	100	12.5	71
SLR-124-5/16	0.82	2875	4300	12	33	26	114	14.5	74
SLR-124-3/8	1.21	4000	5250	14.5	39	32	132.5	17.5	93.5
SLR-124-7/16	2.09	5000	7000	16.5	44	40	147	21	110.5
SLR-124-1/2	2.99	6500	9000	19	48	42.5	166	23	115
SLR-124-5/8	4.85	9250	13500	18.5	58.7	51	200.5	28	143
SLR-124-3/4	11.28	12500	19250	30	81	64.5	257	36.6	187.5

- Regular mark(常规标记) : G70: G70 1/4 FORGED G43: G43 HIGH TEST FORGED 1/4

- ◆ Forged super carbon/alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊碳钢/合金钢锻造而成，经过热处理
- ◆ Not for lifting, only for lashing or pulling
- ◇ 不能用于起重，仅用于捆绑和拖拉
- ◆ 100% magnafux crack detection
- ◇ 100%进行磁粉探伤
- ◆ Surface finish (表面处理) : ◇ Powder plastified(喷塑)
- ◆ Colour code(色号) : ◇ Red(红色) RAL3020
- ◇ Yellow(黄色) RAL1003



SLR127-CLEVIS SLIP HOOK

羊角滑钩

SLR127

ITEM NO.	WEIGHT (LBS)	WLL (LBS) (4:1)		A ±2	B ±2	E ±2	L ±3	M ±3
		CARBON	ALLOY					
SLR-127-1/4	0.53	1950	2750	11	27	21.5	103	70.5
SLR-127-5/16	0.77	2875	4300	12.5	32	26	117	79
SLR-127-3/8	1.26	4000	5250	15	38	32	134	93.5
SLR-127-7/16	2.25	5000	7000	14.5	44	39	151.5	111
SLR-127-1/2	3.06	6500	9000	19	48	37.5	168	124.5
SLR-127-5/8	5.18	9250	13500	18.5	58.7	46.5	200.5	143
SLR-127-3/4	12.4	12500	19250	30	81	58	256	188

- Regular mark(常规标记) : G70: G70 1/4 FORGED G43: G43 HIGH TEST FORGED 1/4

Never exceed Working Load Limit
切勿超过工作负荷限制


WARNING 警告



ALLOY CLEVIS SLIP HOOK

澳式70级合金钢羊角滑钩

- ◆ Grade 70, only for lashing and pulling. Never to be used for lifting
- ◇ 70级产品，仅用于捆绑和拖拉。绝不能用于起重！
- ◆ Forged alloy steel - Quenched and Tempered
- ◇ 合金钢锻造，严格的热处理保证了强度和韧性
- ◆ Suitable for G70 transport chain
- ◇ 配合70级链条使用
- ◆ Regular mark (常规标记) : 8MM LC3800KG G70



SLR100-G70 ALLOY CLEVIS SLIP HOOK

澳式70级合金钢羊角滑钩

SLR100


ITEM NO.	WEIGHT (KG)	WLL (T)	B.L (T)	A ± 0.5	B ± 1	E ± 1	M ± 0.5	L ± 1.2
SLR-100-6MM	0.22	2.3	4.6	9	69	19	12.5	99.5
SLR-100-8MM	0.36	3.8	7.6	11	80	26	14.5	110
SLR-100-10MM	0.6	6	12	12	95	30	19	126.5
SLR-100-13MM	1.185	9	18	19	121.5	42.5	23	167.5

LC=LOAD CAPACITY BL=BREAKAGE LOAD BL=LC X 2 TIMES 破断是工作负荷的两倍

CHAIN HANDLE

链子拉手

- ◆ Forged super alloy steel- Quenched and Tempered
- ◇ 高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，经过热处理



SLR426-CHAIN HANDLE

链子拉手

SLR426

ITEM NO.	WEIGHT (Kg)	A	Φ	L
SLR-426-4mm	0.042	9	5.5	85
SLR-426-5mm	0.06	10	7	108
SLR-426-6mm	0.11	11	7.5	125
SLR-426-7mm	0.115	12.5	9	142
SLR-426-8mm	0.145	13.5	10	154



WARNING 警告 NEVER EXCEED WORKING LOAD LIMIT
切勿超过工作负荷